



ALIMAK

SCANDO® 12/30, 20/30 & 20/30 C

Tekniska data

KAPACITET		SCANDO		
		12/30	20/30	20/30 C
Lastkapacitet	kg	1200	2000	2000
Montagelast	kg	1200	2000	1200
Hastighet 50 Hz/60 Hz	m/min	40/40	40/40	40/48
Max. lyfthöjd	meter	150	150	150
Högre lyfthöjder på förfrågan				
Monteringskran, max. last	kg	175		175
Fångapparat	typ	GF		GF

KORGMÅTT

Invändig bredd x längd	meter	1.3 x 3.0	
Invändig min. höjd	meter	2.55	
Dörröppning, bredd x höjd	meter	1.23 x 2.0	

ELEKTRISKA DATA

Märkspänning	380 – 660 V, 50 eller 60 Hz, 3-fas			
Vid 380 V/50 Hz:				
Nätavsäkring	Amp.	63	80	63
Märkeffekt 100% ED	kW	2 x 7.5	3 x 7.5	2 x 7.5
Märkeffekt 25% ED	kW	2 x 9.5	3 x 9.5	2 x 9.5
Startström	Amp.	180	270	180
Effektförbrukning	kVA	26	39	26
Data vid andra spänningar på förfrågan				

VIKTER

Basenhet utan motvikt	kg	2300	2530	2300
Motvikt	kg	–	–	1210
Mastsektion m. 1 kuggstång	kg	130	130	130
Mastsektion m. 2 kuggst.	kg	154	154	154
Längd per mastsektion	mm	1508	1508	1508

