



ATLAS

Krane / Cranes / Grues / Grúas



145.2




ATLAS

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS


145.2

Faltkran • Foldable crane • Grue repliable • Grua articulada

145.2 - 6,2/1 (A1)



145.2 - 8,2/2 (A2)



Allgemeine Hinweise:
- Angaben der Faltkrane bei 10° Hubarmstellung
- Für die stationäre Montage ist der Betriebsdruck zu reduzieren
- Maße in m, Traglasten in t

General notes:
- Lifting data based on a boom position of 10°
- For stationary installation, the operating pressure must be reduced
- Dimensions in "m", load capacities in metric "t"

Indications universelles:
- Flèche en position de 10°
- Il faudra réduire la pression de service pour des montage à poste fixe
- Dimensions en "m", charges en "t"

Indicaciones generales:
- Datos sobre las grúas articulados cuando la posición del brazo de elevación es de 10°
- Para el montaje estacionario, es necesario reducir la presión de servicio
- Dimensión en 'm' y carga en 't'




Krane / Cranes / Grues / Grúas


145.2

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS

145.2 - 10,3/3 (A3)



145.2 - 12,4/4 (A4)



ATLAS




Krane / Cranes / Grues / Grúas


145.2

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS

145.2 - 14,5/5 (A5L)



145.2 - 16,6/6 (A6L)




ATLAS



Krane / Cranes / Grues / Grúas

145.2

TECHNISCHE DATEN • TECHNICAL DATA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • DATOS TÉCNICOS



Typ type tipo	Höhe height hauteur altura	Höhe height hauteur altura	Traglast bei der jeweiligen Ausladung load at the respective reach charge de levage à la portée respective capacidad al alcance respectivo													
	H m	H1 m	L m	W t	L1 m	W1 t	L2 m	W2 t	L3 m	W3 t	L4 m	W4 t	L5 m	W5 t	L6 m	W6 t
A1	2,12	2,36	4,26	3,47	6,16	2,38	7,98*	1,73*								
A2	2,12	2,25	4,35	3,25	6,25	2,20	8,15	1,68								
A3	2,12	2,14	4,45	3,10	6,35	2,08	8,25	1,55	10,25	1,23						
A4	2,12	2,03	4,54	2,95	6,44	1,97	8,34	1,41	10,34	1,13	12,34	0,95				
A5L	2,12	1,90	4,66	2,77	6,56	1,80	8,46	1,28	10,46	0,97	12,46	0,78	14,46	0,66		
A6L	2,12	1,78	4,76	2,65	6,66	1,70	8,56	1,18	10,56	0,87	12,56	0,68	14,56	0,56	16,56	0,49

Typ type tipo	Hubmoment loadmoment moment de course capacidad		Ausladung reach portée alcance		Betriebsdruck working pressure pression de marche presion de trabajo	Ölfördermenge oilflow débit d'huile caudal de aceite	Schwenkbereich slewing angle g. de basculement giro	Schwenkmoment slewing moment mo. de basculement momento del giro	Gewicht weight poids peso		
	kNm	mt	hydr.	mech.	bar	l/min		kNm	kg**	kg***	kg****
A1	145,0	14,8	6,20	8,20	270	45	410°	20,2	1610	265 - 360	80
A2	142,1	14,5	8,20						1740		
A3	135,3	13,8	10,30						1860		
A4	131,4	13,4	12,40						1970		
A5L	126,6	12,9	14,50						2270		
A6L	123,7	12,6	16,60						2370		

Einstufung - classification - classification - clasificación = H1 - B3

* = Daten für die mechanische Verlängerung / data for the manual extension / données techn. pour allonge méc. / detalles para extensiones manuales
** = einfaches Grundgerät im Lasthakenbetrieb / simple basic unit for loadhook work / type de base simple avec crochet / maquina base para trabajo con gancho
*** = je nach Ausführung der Abstützungen / depending on stabilizer / dépendant de modèle du stabilisateur / segun la version de los estabilizadores
**** = Ölbehälter mit Füllung / oil tank with oil / reservoir avec contenu / deposito con aceite





Krane / Cranes / Grues / Grúas

145.2



Konstruktionsänderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen europäischen Sicherheitsrichtlinien.

Design modifications reserved, specifications non-binding, units are in conformance with new European safety guidelines.

Sous réserve de modifications de la construction, indications sans engagement, les engins sont conformes aux nouvelles directives européennes en matière de sécurité.

Reservados los derechos de modificación de componentes. No nos responsabilizamos de la información aquí descrita. La maquinaria cumple las directivas europeas de seguridad.

ATLAS

Atlas Maschinen GmbH
Atlasstrasse 6 • D-27777 Ganderkesee
Tel.: +49 (42 22) 954-0 • Fax: +49 (42 22) 954-220
E-mail: info@atlasgmbh.com • www.atlasgmbh.com

Händler: