




Dematic

Demag CC 12 600




1600t

[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)






- Specifications
- Main boom
- Luffing fly jib
- Fixed fly jib
- Technical Description


Dematic

Demag CC 12 600



1600t

MAIN MENU






- Caractéristiques
- Flèche principale
- Fléchette à volée variable
- Fléchette fixe
- Descriptif technique


Dematic.....

Demag CC 12 600



1600t

MAIN MENU






- Technische Daten
- Hauptausleger
- Wippbarer Hilfsausleger
- Starrer Hilfsausleger
- Technische Beschreibung


Dematic

Demag CC 12 600



1600t

MAIN MENU





Zeichenerklärung

Key

Légende



Spur · Track · Voie



Gegengewicht · counterweight · contrepoids



Gegengewichtswagen · counterweight carrier · chariot-contrepoids

„D“




S: schwer · heavy · lourd

L: leicht · light · léger

F: Starrer Hilfsausleger · fixed fly jib · fléchette fixe

W: Wippbarer Hilfsausleger · luffing fly jib · fléchette à volée variable

SL: Superlift






Inhalt
Contents
Contenu

Seite:

Technische Daten · Specifications · Caractéristiques	
Fahrleistungen · Carrier performance · Performance du porteur	7
Unterflaschen · Hook blocks · Moufles	7
Arbeitsgeschwindigkeiten · Working speeds · Vitesses de travail	8
Ausleger-Kombinationen · Boom combinations · Combinaisons de flèche	9
Hauptausleger · Main boom · Flèche principale	
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SSL)	1 0
Tragfähigkeiten · Lifting capacities · Capacités de levage (SSL + SSL/LSL)	1 1
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SSL/LSL)	1 2
Wippbarer Hilfsausleger · Luffing fly jib · Fléchette à volée variable	
Tragfähigkeiten, Hauptausleger 85° · Lifting capacities, main boom 85° · Capacités de levage, flèche 85° (SWSL)	13
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SWSL)	14
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SWSL/LWSL)	16
Tragfähigkeiten, Hauptausleger 85° · Lifting capacities, main boom 85° · Capacités de levage, flèche 85° (SWSL/LWSL)	17
Starrer Hilfsausleger · Fixed fly jib · Fléchette fixe	
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SFSL)	23
Tragfähigkeiten, Hilfsausleger 15° · Lifting capacities, fixed fly jib 15° · Capacités de levage, fléchette fixe 15° (SFSL)	24
Tragfähigkeiten, Hilfsausleger 15° · Lifting capacities, fixed fly jib 15° · Capacités de levage, fléchette fixe 15° (SFSL/LFSL)	25
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SFSL/LFSL)	27
Technische Beschreibung · Technical description · Descriptif technique	
Raupenunterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung	29
Ausrüstungsvarianten	30
Crawler carrier · Superstructure · Optional equipment	31
Boom configurations	32
Châssis à chenilles · Partie tournante · Equipements optionnels	33
Configurations de flèche	34





Technische Daten
Specifications
Caractéristiques


Fahrleistungen
Carrier performance
Performance du porteur

Fahrtgeschwindigkeit
Travel speed
Vitesse de déplacement

max. 0,48 km/h

Unterflaschen
Hook blocks
Moufles

Tragfähigkeit Capacity Capacité	Anzahl der Rollen Number of sheaves Nombre de poulies	Strangzahl Number of lines Nombre de brins	Gewicht Weight Poids	„D“
1600 t	16	32	56000 kg	8,00 m
60 t (Montagespitze · Runner · Runner)	1	3	5500 kg	4,10 m




MAIN MENU

Inhalt

Contents


Contenu





Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar)
Working speeds (infinitely variable)
Vitesses de travail (réglables sans paliers)

Antriebe Mechanisms Mécanismes	Geschwindigkeiten Speeds Vitesses	zulässiger Seilzug je Strang Single line pull Effort sur brin simple	Seil ø / Seillänge Rope diameter / Rope length Diamètre du câble / Longueur du câble
Hubwerk 1 Hoist 1 Treuil de levage n° 1	max 69 m/min	545 kN	54 mm / 1400 m
Hubwerk 2 Hoist 2 Treuil de levage n° 2	max. 69 m/min	545 kN	54 mm / 1400 m
Wippwerk Hilfsausleger Luffing hoist Relevage de fléchette	max. 73 m/min		54 mm / 1180 m
Einziehwerk Boom hoist Relevage de flèche	max. 23 m/min		54 mm / 2 x 350 m
Wippwerk Hauptausleger Derricking hoist Relevage de flèche	max. 73 m/min		54 mm / 1230 m
Runnerwinde R (H 3) – Option Runner winch R (H3) – option Tambour runner R (H 3) – option	max. 82 m/min	250 kN	36 mm / 850 m
Drehwerk (U/min) Slewing (RPM) Orientation (tr/mn)	0-0,45 1/min		




[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)





Ausleger-Kombinationen

Boom combinations

Combinaisons de flèche

Typ: 3628
54 - 114 m

SSL 2)

25 m

Typ: 3628 / 2721
114 - 138 m

SSL/LSL 3)

25 m

Typ: 3628
42 - 54 1) m

25 m

Typ: 3628
54 - 78 m

25 m

Typ: 3628 / 2721
54 - 84 m (120 m 4)

25 m

Typ: 3628
54 - 114 m

SWSL 2)

25 m

Typ: 3628 / 2721
54 - 84 m (120 m 4)

25 m

Typ: 3628
42 - 54 1) m

15°

25 m

Typ: 3628
54 - 78 m

15°

25 m

Typ: 3628
54 - 114 m

15°

25 m

Typ: 3628
54 - 114 m

SWSL/LWSL 2)

25 m

Typ: 3628
42 - 54 1) m

15°

SFSL 2)

25 m

Typ: 3628
54 - 78 m

15°

SFSL 2)

25 m

Typ: 3628
54 - 114 m

15°

SFSL/LFSL 2)

25 m


Bemerkungen • Remarks • Remarques

1) 54 m Wippe nur bei 54 m Hauptausleger möglich!
1) 54 m luffing jib only with 54 m main boom!
1) Volée variable 54 m uniquement avec 54 m de flèche principale!

2) Traglasten für 20 m und 30 m Mastradius auf Anfrage!
2) Duties for 20 m and 30 m mast radius on request!
2) Charges pour portée de mât 20 m et 30 m sur demande!

3) Traglasten für 20 m Mastradius auf Anfrage!
3) Duties for 20 m mast radius on request!
3) Charges pour portée de mât 20 m sur demande!


4) Traglasten für 120 m auf Anfrage!
4) Duties for 120 m on request!
4) Charges pour 120 m sur demande!





Arbeitsbereiche Hauptausleger mit Superlift
Working ranges main boom with Superlift
Portées de flèche principale avec Superlift

SSL




MAIN MENU

Inhalt

Contents

Contenu





Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

Lifting capacities main boom with Superlift


Capacités de levage flèche principale avec Superlift

370 t				12,2 m		SL-Radius 25 m										360°		75%
Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche		Ausladung Radius Portée		Hauptauslegerlänge · Length of main boom · Longueur de flèche principale												Ausladung Radius Portée		
		m		54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m				
		m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	t		
		12		1600	1600	1600	1600	-	-	-	-	-	-	-	12			
		14		1600	1600	1600	1600	1600	1580	1480	1310	1200	1050	932	14			
		16		1600	1600	1600	1600	1600	1580	1480	1310	1200	1050	932	16			
		18		1600	1600	1600	1600	1600	1580	1464	1310	1200	1050	932	18			
		20		1514	1600	1600	1600	1600	1546	1441	1310	1200	1050	932	20			
		22		1433	1509	1600	1600	1600	1505	1412	1310	1200	1050	932	22			
		24		1356	1424	1503	1546	1539	1459	1377	1287	1200	1050	932	24			
		26		1284	1343	1409	1444	1474	1408	1336	1259	1200	1050	932	26			
		28		1215	1267	1320	1351	1405	1352	1291	1226	1200	1050	932	28			
		30		1150	1195	1238	1265	1326	1293	1243	1190	1184	1033	932	30			
		34		991	1052	1089	1110	1115	1123	1119	1109	1085	990	932	34			
SSL		38		825	884	921	945	953	964	963	962	955	935	877	38			
		42		692	750	787	813	824	837	839	841	835	832	819	42			
		46		580	639	678	705	719	734	738	742	738	736	742	46			
		50		481	545	586	615	631	648	653	659	657	657	662	50			
		54		-	461	506	537	556	574	581	588	596	589	594	54			
		58		-	-	434	469	490	510	519	528	537	531	536	58			
		62		-	-	-	408	432	454	464	474	485	480	485	62			
		66		-	-	-	351	379	403	415	427	439	435	440	66			
		70		-	-	-	-	329	357	371	384	398	394	400	70			
		74		-	-	-	-	-	313	330	345	360	358	363	74			
		78		-	-	-	-	-	-	292	309	326	324	331	78			
		82		-	-	-	-	-	-	256	275	294	294	300	82			
		86		-	-	-	-	-	-	-	243	263	265	272	86			
		90		-	-	-	-	-	-	-	-	234	238	246	90			
		94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	222	94			
		98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	98			
		102		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	102			

370 t		12,2 m		SL-Radius 25 m					360°		75%
Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hauptauslegerlänge · Length of main boom · Longueur de flèche principale						Ausladung Radius Portée			
		m	114 m	120 m	Ü26 m	Ü2 m	Ü8 m				
	m		t	t	t	t	t	m			
	16		800	800	-	-	-	16			
	18		800	800	800	718	658	18			
	20		800	800	800	713	652	20			
	22		800	800	800	707	644	22			
	24		800	800	800	700	635	24			
	26		800	800	800	692	626	26			
	28		800	800	796	682	616	28			
	30		800	800	787	672	605	30			
	34		800	800	764	648	582	34			
	38		800	800	737	620	557	38			
	42		800	745	704	590	530	42			
	46		716	693	668	558	502	46			
	50		639	638	621	525	473	50			
SSL/LSL	54		573	573	558	490	443	54			
	58		517	517	504	456	413	58			
	62		467	469	457	421	383	62			
	66		424	426	416	388	354	66			
	70		385	388	379	356	326	70			
	74		350	354	346	326	299	74			
	78		318	322	316	299	273	78			
	82		288	294	288	274	250	82			
	86		261	268	263	251	228	86			
	90		236	243	239	230	207	90			
	94		212	220	217	211	188	94			
	98		189	198	197	193	171	98			
	102		166	177	177	177	154	102			
	106		-	157	158	161	139	106			
	110		-	-	140	146	124	110			
	114		-	-	-	131	110	114			
	118		-	-	-	114	-	118			

Bemerkungen · Remarks · Remarques


Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m
Superlift-Gegengewichtswagen · Superlift counterweight carrier · Chariot-contrepoids Superlift (1500 t) (siehe Seite 12 · see page 12 · voir page 12)





Arbeitsbereiche Hauptausleger mit Superlift
Working ranges main boom with Superlift
Portées de flèche principale avec Superlift

SSL/LSL




[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)





Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit Superlift, Hauptausleger 85°

Lifting capacities luffing fly jib with Superlift, main boom 85°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec Superlift, flèche 85°

370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

54 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale					66 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				
Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée	
	m	m	t	m	m	m	t	m	
	24		1350	24	24		-	24	
	26		1243	26	26		1090	26	
	28		1130	28	28		1059	28	
	30		1014	30	30		1008	30	
	34		836	34	34		868	34	
SWSL	38		684	38	38		699	38	
	42	42 m	533	42	42	42 m	532	42	
	46		404	46	46		399	46	
	50		-	50	50		266	50	
	54		-	54	54		-	54	
	58		-	58	58		-	58	
					72 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				
	20		-	20					
	22		-	22					
	24		-	24	24		-	24	
	26		-	26	26		1011	26	
	28		900	28	28		985	28	
	30		873	30	30		944	30	
SWSL	34		812	34	34		831	34	
	38	54 m	711	38	38	42 m	693	38	
	42		612	42	42		550	42	
	46		534	46	46		422	46	
	50		470	50	50		294	50	
	54		401	54	54		-	54	
	58		336	58	58		-	58	
	62		-	62	62		-	62	
					78 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				
	24		1150	24	24		-	24	
	26		1150	26	26		980	26	
	28		1094	28	28		953	28	
	30		1024	30	30		928	30	
SWSL	34		858	34	34		861	34	
	38	42 m	680	38	38	42 m	770	38	
	42		516	42	42		646	42	
	46		393	46	46		526	46	
	50		-	50	50		380	50	
	54		-	54	54		-	54	


Bemerkungen · Remarks · Remarques

Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m

Bei angebautem 6 m-Runner sind die Tragfähigkeiten um das Gewicht des Runners plus das Gewicht der Unterflasche am Runner zu reduzieren.
Tragfähigkeiten ohne Rollensatz und Unterflasche am Hauptausleger.

When equipped with 6 m runner, the weight of the runner plus the weight of the hook block on the runner must be deducted from the rated loads.
Load ratings apply to machine without boom point sheaves and without hook block on main boom.



En utilisation avec runner 6 m, déduire le poids du runner plus le poids du crochet-moufle sur le runner des charges indiquées.
Les charges sont valables pour une machine sans poulies en tête de la flèche principale et sans crochet-moufle sur la flèche principale.





Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger mit Superlift
Working ranges luffing fly jib with Superlift
Portées fléchette à volée variable avec Superlift

SWSL





Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten

Notes to lifting capacity

Conditions d'utilisation

Tragfähigkeiten überschreiten nicht 75 % der Kipplast. Tragfähigkeiten 75 % entsprechen DIN 15019.2 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht, auf die Auslegerspitze reduziert).
Das Gewicht der Unterflaschen sowie die Aufnahmemittel sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeiten abzuziehen.

Kranbetrieb zulässig bis:
Staudruck 60 N/m²
Windgeschwindigkeit 9,8 m/s

Weitere Angaben sind der Bedienungsanleitung des Kranes zu entnehmen.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Traglasttabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Lifting capacities do not exceed 75 % of tipping load. 75 % ratings are in compliance with DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom, reduced to boom point). Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Crane operation is permissible up to a
wind pressure of 60 N/m²
wind speed of 9.8 m/s

Consult operation manual for further details.


Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes. Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Les charges indiquées n'excèdent pas 75 % de la charge limite de basculement. Le tableau de charges 75 % est conforme à la norme DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids mort de la flèche, réduit à la pointe de flèche).
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

La grue peut travailler jusqu'à une
pression du vent de 60 N/m²
vitesse du vent de 9,8 m/s

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.


Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.





Arbeitsbereiche wippbarer Hilfsausleger mit Superlift
Working ranges luffing fly jib with Superlift
Portées fléchette à volée variable avec Superlift

SWSL/
LWSL




[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)





Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit Superlift, Hauptausleger 85°

Lifting capacities luffing fly jib with Superlift, main boom 85°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec Superlift, flèche 85°

370 t

12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

54 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	28		800		-		-	28
	30		800		789		-	30
	34		755		747		693	34
	38		681		700		658	38
	42		597		625		616	42
SWSL/LWSL	46	54 m	508	60 m	547	66 m	550	46
	50		421		484		486	50
	54		341		432		434	54
	58		274		378		391	58
	62		-		325		349	62
	66		-		270		305	66
	70		-		-		260	70

	34		640		-		-	34
	38		613		526		455	38
	42		571		493		424	42
	46		519		459		394	46
	50		462		425		364	50
	54		407		390		336	54
SWSL/LWSL	58	72 m	356	78 m	357	84 m	308	58
	62		315		324		283	62
	66		278		294		260	66
	70		244		267		240	70
	74		208		243		222	74
	78		172		222		206	78
	82		-		204		191	82
	86		-		-		178	86

60 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale


	28		800		-		-	28
	30		800		731		-	30
	34		772		687		632	34
	38		725		654		603	38
SWSL/LWSL	42	54 m	647	60 m	625	66 m	572	42
	46		565		564		539	46
	50		497		498		500	50
	54		425		445		447	54
	58		359		388		402	58
	62		-		335		353	62
	66		-		281		302	66
	70		-		-		259	70

	34		585		-		-	34
	38		563		495		443	38
	42		531		467		416	42
	46		491		437		389	46
	50		447		406		362	50
	54		401		375		335	54
SWSL/LWSL	58	72 m	357	78 m	346	84 m	309	58
	62		319		318		284	62
	66		283		292		262	66
	70		248		269		242	70
	74		213		247		224	74
	78		178		228		208	78
	82		-		209		193	82
	86		-		-		180	86

Bemerkungen · Remarks · Remarques

Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m

Bei angebautem 6 m-Runner sind die Tragfähigkeiten um das Gewicht des Runners plus das Gewicht der Unterflasche am Runner zu reduzieren.
Tragfähigkeiten ohne Rollensatz und Unterflasche am Hauptausleger.
When equipped with 6 m runner, the weight of the runner plus the weight of the hook block on the runner must be deducted from the rated loads.
Load ratings apply to machine without boom point sheaves and without hook block on main boom.
En utilisation avec runner 6 m, déduire le poids du runner plus le poids du crochet-moufle sur le runner des charges indiquées.
Les charges sont valables pour une machine sans poulies en tête de la flèche principale et sans crochet-moufle sur la flèche principale.





370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

66 m


Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	30		766		674		-	30
	34		725		641		597	34
	38		686		614		573	38
	42		645		589		551	42
	46		580		561		528	46
SWSL/LWSL	50	54 m	509	60 m	511	66 m	499	50
	54		437		455		458	54
	58		370		398		411	58
	62		-		344		359	62
	66		-		291		308	66
	70		-		-		267	70
	34		555		-		-	34
	38		539		483		430	38
	42		515		459		408	42
	46		485		433		384	46
	50		451		405		359	50
	54		414		377		334	54
SWSL/LWSL	58	72 m	375	78 m	349	84 m	309	58
	62		337		323		286	62
	66		300		300		264	66
	70		263		278		244	70
	74		226		258		226	74
	78		189		239		210	78
	82		-		217		195	82
	86		-		-		182	86
	90		-		-		169	90

72 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

	30		703		-		-	30
	34		672		597		545	34
	38		638		569		524	38
	42		601		545		504	42
SWSL/LWSL	46	54 m	558	60 m	522	66 m	483	46
	50		508		495		459	50
	54		437		458		431	54
	58		371		398		397	58
	62		-		343		358	62
	66		-		290		317	66
	70		-		-		276	70
	74		-		-		229	74
	38		489		446		404	38
	42		470		426		385	42
	46		447		405		364	46
	50		422		381		342	50
	54		394		357		320	54
	58		364		333		298	58
SWSL/LWSL	62	72 m	332	78 m	310	84 m	277	62
	66		298		289		256	66
	70		264		269		238	70
	74		229		250		220	74
	78		195		233		205	78
	82		-		215		191	82
	86		-		-		179	86
	90		-		-		167	90





Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit Superlift, Hauptausleger 85°

Lifting capacities luffing fly jib with Superlift, main boom 85°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec Superlift, flèche 85°

370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

78 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	30		646		-		-	30
	34		620		550		517	34
	38		595		529		497	38
	42		568		509		477	42
	46		538		489		458	46
SWSL/LWSL	50	54 m	501	60 m	465	66 m	439	50
	54		448		437		418	54
	58		381		401		395	58
	62		314		351		368	62
	66		-		298		327	66
	70		-		-		283	70
	74		-		-		237	74

	38		460		427		-	38
	42		444		411		370	42
	46		428		393		351	46
	50		411		374		332	50
	54		392		353		313	54
	58		369		331		293	58
SWSL/LWSL	62	72 m	341	78 m	310	84 m	273	62
	66		310		289		254	66
	70		276		270		236	70
	74		242		253		220	74
	78		208		236		204	78
	82		-		220		191	82
	86		-		187		178	86
	90		-		-		176	90

84 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale


	30		587		-		-	30
	34		566		511		467	34
	38		544		490		449	38
	42		520		469		432	42
SWSL/LWSL	46	54 m	492	60 m	448	66 m	415	46
	50		459		428		398	50
	54		418		409		380	54
	58		368		386		362	58
	62		312		351		342	62
	66		-		298		318	66
	70		-		-		288	70
	74		-		-		245	74

	38		416		381		-	38
	42		402		371		344	42
	46		388		359		330	46
	50		373		344		314	50
	54		357		328		297	54
	58		339		310		280	58
SWSL/LWSL	62	72 m	319	78 m	292	84 m	263	62
	66		297		274		246	66
	70		271		257		230	70
	74		241		241		214	74
	78		207		226		199	78
	82		-		213		186	82
	86		-		192		175	86
	90		-		-		165	90

Bemerkungen · Remarks · Remarques

Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m

Bei angebautem 6 m-Runner sind die Tragfähigkeiten um das Gewicht des Runners plus das Gewicht der Unterflasche am Runner zu reduzieren.
Tragfähigkeiten ohne Rollensatz und Unterflasche am Hauptausleger.
When equipped with 6 m runner, the weight of the runner plus the weight of the hook block on the runner must be deducted from the rated loads.
Load ratings apply to machine without boom point sheaves and without hook block on main boom.
En utilisation avec runner 6 m, déduire le poids du runner plus le poids du crochet-moufle sur le runner des charges indiquées.
Les charges sont valables pour une machine sans poulies en tête de la flèche principale et sans crochet-moufle sur la flèche principale.





370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

90 m


Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	34		523		474		435	34
	38		504		456		420	38
	42		483		438		404	42
	46		458		421		389	46
	50		429		401		373	50
SWSL/LWSL	54	54 m	394	60 m	380	66 m	358	54
	58		355		355		344	58
	62		309		325		329	62
	66		-		290		310	66
	70		-		-		287	70
	74		-		-		251	74
	38		388		350		-	38
	42		376		346		326	42
	46		364		339		314	46
	50		352		328		302	50
	54		340		316		288	54
	58		326		301		273	58
SWSL/LWSL	62	72 m	310	78 m	286	84 m	258	62
	66		292		270		243	66
	70		269		255		228	70
	74		243		240		213	74
	78		212		226		199	78
	82		-		214		186	82
	86		-		198		174	86
	90		-		-		165	90

96 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

	34		470		428		-	34
	38		458		413		378	38
	42		441		398		365	42
	46		418		383		351	46
SWSL/LWSL	50	54 m	392	60 m	366	66 m	338	50
	54		361		348		325	54
	58		327		328		312	58
	62		290		304		299	62
	66		-		277		284	66
	70		-		250		266	70
	74		-		-		242	74
	38		349		-		-	38
	42		339		314		302	42
	46		329		306		291	46
	50		318		297		280	50
	54		307		286		267	54
	58		295		273		255	58
SWSL/LWSL	62	72 m	281	78 m	261	84 m	242	62
	66		265		249		229	66
	70		246		237		216	70
	74		224		225		203	74
	78		197		214		191	78
	82		-		202		179	82
	86		-		190		169	86
	90		-		-		159	90





Tragfähigkeiten wippbarer Hilfsausleger mit Superlift, Hauptausleger 85°

Lifting capacities luffing fly jib with Superlift, main boom 85°

Capacités de levage fléchette à volée variable avec Superlift, flèche 85°

370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

102 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	34		431		397		-	34
	38		421		383		352	38
	42		407		369		340	42
	46		389		356		328	46
	50		368		342		316	50
SWSL/LWSL	54	54 m	344	60 m	326	66 m	305	54
	58		317		309		293	58
	62		288		288		282	62
	66		-		263		270	66
	70		-		238		255	70
	74		-		-		237	74
	38		322		-		-	38
	42		315		295		276	42
	46		307		287		270	46
	50		298		278		263	50
	54		288		268		254	54
	58		277		258		243	58
SWSL/LWSL	62	72 m	264	78 m	248	84 m	232	62
	66		249		238		220	66
	70		232		229		208	70
	74		213		219		197	74
	78		191		210		187	78
	82		169		199		176	82
	86		-		188		167	86
	90		-		-		157	90
	94		-		-		145	94

108 m


Hauptausleger · Main boom · Flèche principale

	34		387		354		-	34
	38		376		343		312	38
	42		364		332		303	42
	46		350		321		294	46
SWSL/LWSL	50	54 m	334	60 m	309	66 m	284	50
	54		316		297		274	54
	58		295		283		265	58
	62		270		268		257	62
	66		-		251		248	66
	70		-		234		238	70
	74		-		-		225	74
	38		288		-		-	38
	42		280		260		248	42
	46		272		254		248	46
	50		262		247		242	50
	54		252		241		235	54
	58		242		234		227	58
SWSL/LWSL	62	72 m	230	78 m	226	84 m	218	62
	66		218		218		208	66
	70		206		209		198	70
	74		194		199		188	74
	78		181		188		178	78
	82		168		175		168	82
	86		-		161		159	86
	90		-		-		151	90
	94		-		-		143	94

Bemerkungen · Remarks · Remarques

Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m

Bei angebautem 6 m-Runner sind die Tragfähigkeiten um das Gewicht des Runners plus das Gewicht der Unterflasche am Runner zu reduzieren.
Tragfähigkeiten ohne Rollensatz und Unterflasche am Hauptausleger.
When equipped with 6 m runner, the weight of the runner plus the weight of the hook block on the runner must be deducted from the rated loads.
Load ratings apply to machine without boom point sheaves and without hook block on main boom.
En utilisation avec runner 6 m, déduire le poids du runner plus le poids du crochet-moufle sur le runner des charges indiquées.
Les charges sont valables pour une machine sans poulies en tête de la flèche principale et sans crochet-moufle sur la flèche principale.





370 t



12,2 m

SL-Radius 25 m


360°

75%

114 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale


Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	34		335		-		-	34
	38		324		316		288	38
	42		312		306		280	42
	46		301		296		271	46
	50		291		286		263	50
SWSL/LWSL	54	54 m	278	60 m	275	66 m	254	54
	58		256		262		245	58
	62		216		248		237	62
	66		176		231		228	66
	70		-		214		219	70
	74		-		-		210	74
	38		258		-		-	38
	42		251		240		220	42
	46		245		234		220	46
	50		239		228		220	50
	54		232		222		215	54
	58		226		215		207	58
SWSL/LWSL	62	72 m	218	78 m	209	84 m	198	62
	66		208		202		189	66
	70		197		194		180	70
	74		183		186		170	74
	78		166		177		159	78
	82		149		168		149	82
	86		-		157		137	86
	90		-		-		126	90
	94		-		-		115	94
	98		-		-		-	98





Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger mit Superlift
Working ranges fixed fly jib with Superlift
Portées fléchette fixe avec Superlift

SFSL




[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)





Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger mit Superlift, Hilfsausleger 5 °

Lifting capacities fixed fly jib with Superlift, fly jib 5 °

Capacités de levage fléchette fixe avec Superlift, fléchette 5 °

370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m


360°

75%

54 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale					66 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				
Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée	
	m	m	t	m	m	m	t	m	
	26		1211	26	26		1043	26	
	28		1137	38	28		1013	28	
	30		1067	30	30		982	30	
	34		941	34	34		921	34	
	38		833	38	38		861	38	
	42		740	42	42		802	42	
	46		661	46	46		733	46	
	50		594	50	50		641	50	
	54		526	54	54		564	54	
SFSL	58	42 m	461	58	58	42 m	497	58	
	62		405	62	440		62		
	66		356	66	66		390	66	
	70		312	70	70		345	70	
	74		273	74	74		305	74	
	78		237	78	78		269	78	
	82		203	82	82		236	82	
	86		171	86	86		206	86	
	90		140	90	90		177	90	
	94		-	94	94		150	94	
	98		-	98	98		124	98	

72 m Hauptausleger · Main boom · Flèche principale				
	24		-	24
	26		-	26
	28		-	28
	30		900	30
	34		899	34
	38		850	38
	42		781	42
	46		706	46
	50		637	50
	54		558	54
SFSL	58	54 m	491	58
	62		434	62
	66		384	66
	70		339	70
	74		300	74
	78		264	78
	82		232	82
	86		203	86
	90		175	90
	94		149	94
	98		124	98
	102		-	102

60 m	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale			78 m	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale			
	26		1112	26	26	-	26	
	28		1065	28	28	913	28	
	30		1019	30	30	901	30	
	34		934	34	34	872	34	
	38		857	38	38	838	38	
	42		785	42	42	801	42	
	46		721	46	46	728	46	
	50		629	50	50	640	50	
	54		551	54	54	566	54	
	58		485	58	58	502	58	
SFSL	62	42 m	427	62	62	42 m	446	62
	66		377	66	66		398	66
	70		333	70	70		354	70
	74		293	74	74		316	74
	78		257	78	78		281	78
	82		223	82	82		249	82
	86		192	86	86		220	86
	90		163	90	90		193	90
	94		134	94	94		168	94
	98		-	98	98		144	98
	102		-	102	102		122	102
	106		-	106	106		100	106





Tragfähigkeiten starrer Hilfsausleger mit Superlift, Hilfsausleger 5 °

Lifting capacities fixed fly jib with Superlift, fly jib 5 °

Capacités de levage fléchette fixe avec Superlift, fléchette 5 °

370 t

 12,2 m

SL-Radius 25 m

360°

75%

54 m

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale


Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	30		800		-		-	30
	34		800		766		635	34
	38		800		737		622	38
	42		772		704		603	42
	46		704		668		579	46
	50		646		630		551	50
	54		584		591		520	54
	58		514		523		487	58
	62		455		464		453	62
SFSL/LFSL	66	54 m	403	60 m	412	66 m	419	66
	70		357		366		381	70
	74		317		326		341	74
	78		280		290		304	78
	82		247		257		271	82
	86		216		228		241	86
	90		188		200		214	90
	94		161		175		189	94
	98		135		150		165	98
	102		109		127		143	102
	106		-		104		121	106
	110		-		-		100	110
	38		626		526		-	38
	42		616		517		446	42
	46		599		499		428	46
	50		578		481		410	50
	54		543		463		393	54
	58		508		444		376	58
	62		476		426		360	62
	66		434		408		344	66
	70		388		390		328	70
	74		347		372		313	74
SFSL/LFSL	78	72 m	311	78 m	334	84 m	299	78
	82		278		300		285	82
	86		249		268		272	86
	90		222		240		246	90
	94		197		214		220	94
	98		174		191		197	98
	102		152		169		175	102
	106		132		148		155	106
	110		112		128		136	110
	114		-		110		118	114
	118		-		-		101	118
	122		-		-		-	122

Bemerkungen · Remarks · Remarques

Superlift-Mast · Superlift Mast · Mât Superlift 48 m

Tragfähigkeiten für die Hauptauslegerzwischenlängen auf Anfrage!
Loads for intermediate lengths on request!
Charges pour longueurs intermédiaires sur demande!

Bei angebautem 6 m-Runner sind die Tragfähigkeiten um das Gewicht des Runners plus das Gewicht der Unterflasche am Runner zu reduzieren.
Tragfähigkeiten ohne Rollensatz und Unterflasche am Hauptausleger.
When equipped with 6 m runner, the weight of the runner plus the weight of the hook block on the runner must be deducted from the rated loads.
Load ratings apply to machine without boom point sheaves and without hook block on main boom.
En utilisation avec runner 6 m, déduire le poids du runner plus le poids du crochet-moufle sur le runner des charges indiquées.
Les charges sont valables pour une machine sans poulies en tête de la flèche principale et sans crochet-moufle sur la flèche principale.





370 t

 12,2 m


SL-Radius 25 m

360°

75%

114 m **Hauptausleger · Main boom · Flèche principale**


Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Hilfsausleger Fly jib Fléchette	 1500	Ausladung Radius Portée
	m	m	t	m	t	m	t	m
	34		335		-		-	34
	38		335		316		-	38
	42		333		316		288	42
	46		329		316		286	46
	50		323		316		283	50
	54		317		316		279	54
	58		310		313		275	58
	62		303		307		271	62
	66		294		301		266	66
SFSL/LFSL	70	54 m	285	60 m	293	66 m	261	70
	74		276		285		256	74
	78		266		277		250	78
	82		250		251		243	82
	86		225		226		233	86
	90		201		202		210	90
	94		179		181		188	94
	98		159		161		168	98
	102		141		143		150	102
	106		123		126		133	106
	110		107		110		116	110
	114		-		-		101	114
	42		255		-		-	42
	46		252		240		220	46
	50		249		240		220	50
	54		245		238		220	54
	58		242		236		220	58
	62		238		234		220	62
	66		234		232		219	66
	70		230		229		216	70
	74		225		226		213	74
	78		221		222		210	78
SFSL/LFSL	82	72 m	216	78 m	218	84 m	207	82
	86		211		214		203	86
	90		206		209		200	90
	94		189		204		195	94
	98		169		184		184	98
	102		151		165		165	102
	106		134		147		148	106
	110		118		131		131	110
	114		103		115		116	114
	118		-		101		102	118





Arbeitsbereiche starrer Hilfsausleger mit Superlift
Working ranges fixed fly jib with Superlift
Portées fléchette fixe avec Superlift

SFSL/
LFSL




[MAIN MENU](#)

[Inhalt](#)

[Contents](#)

[Contenu](#)





Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten

Notes to lifting capacity

Conditions d'utilisation

Tragfähigkeiten überschreiten nicht 75 % der Kipplast. Tragfähigkeiten 75 % entsprechen DIN 15019.2 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht, auf die Auslegerspitze reduziert).
Das Gewicht der Unterflaschen sowie die Aufnahmemittel sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeiten abzuziehen.

Kranbetrieb zulässig bis:

Staudruck	60 N/m²
Windgeschwindigkeit	9,8 m/s

Weitere Angaben sind der Bedienungsanleitung des Kranes zu entnehmen.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Traglasttabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Lifting capacities do not exceed 75 % of tipping load. 75 % ratings are in compliance with DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom, reduced to boom point). Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Crane operation is permissible up to a

wind pressure of	60 N/m²
wind speed of	9.8 m/s

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes. Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.


Les charges indiquées n'excèdent pas 75 % de la charge limite de basculement. Le tableau de charges 75 % est conforme à la norme DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids mort de la flèche, réduit à la pointe de flèche).
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

La grue peut travailler jusqu'à une

pression du vent de	60 N/m²
vitesse du vent de	9,8 m/s

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage.
La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.





Technische Beschreibung

Raupenunterwagen


	Der Raupenunterwagen besteht aus einem Mittelstück, zwei Querträgern und zwei geteilten Raupenträgern mit Laufwerken. Mittelstück, Querträger und Raupenträger sind hydraulisch verbolzbar. Spurbreite: 12,2 m.
Mittelstück	Biege- und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl (L=5700 mm, B=4000 mm, H=2600 mm, 56 600 kg).
Querträger (2 Stück)	Biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl (L=11150 mm, B=2500 mm, H=3010 mm, 40 500 kg).
Raupenträger (2 Stück)	Biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Raupenträger vorne: (L=8750 mm, B=3550 mm, H=2900 mm, 56 500 kg). Raupenträger hinten: (L=8750 mm, B=3550 mm, H=2900 mm, 56 500 kg). 18 Laufrollen je Raupe mit gehärteten Laufflächen.
Antrieb	Jedes Laufwerk wird von zwei mit je zwei Hydromotoren über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe angetrieben. Jede Seite ist stufenlos, einzeln und gegenläufig steuerbar.

Oberwagen

Gegengewicht	max. 470 t
Rahmen	Schweißkonstruktion aus Feinkornbaustahl. Verformungssteifer Rahmen in Längsträgerkonstruktion für die Aufnahme von 4 Seilwinden. Aus Transportgründen wird der Oberwagen geteilt ausgebildet. Die Seilwinden sind ausbaubar. Schnellverbindung zum Unterwagen durch mehrreihige Rollendrehverbindung.
Antrieb	2 DaimlerChrysler Motoren Typ OM 442 LA, 2 x 405 kW (2 x 550 PS) bei 2100 1/min, wassergekühlt. Pumpenverteilergetriebe mit verstellbaren Axialkolbenpumpen und Zahnrad-Pumpe.
Seilwinden	Der Kran ist mit 5 Seilwinden (Hubwerk I und II, Einziehwerk, Wippwerk I und Wippwerk II) ausgerüstet.
Runnerwinde R	
Drehwerk	Antrieb durch Hydromotore über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe. Drehgeschwindigkeit, stufenlos 0-0,45 1/min.
Steuerung	Elektrische Proportionalvorsteuerung. Die Kranbedienung erfolgt durch Steuerhebel, die ergonomisch in der Krankabine angeordnet sind. Die Arbeitsgeschwindigkeiten werden durch die Hebelstellung stufenlos geregelt.
Kabine	Höhenverstellbare Komfortkabine mit Schiebetüre und großem, klappbarem Frontfenster. Sicherheitsverglasung rundum. Gefederter und verstellbarer Fahrersitz und zusätzlicher Sitz. Parallelscheibenwischer für Front- und Dachscheibe mit Scheibenwaschanlage, motorunabhängiges Luftheizgerät. Sitzkonsolen und Frontkonsole mit Kontrollinstrumenten, Betriebsstundenzähler, Lastmomentanzeiger, Radio mit Cassette und 2 Lautsprechern. 2 Arbeitsscheinwerfer. Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse, besonders für Kranarbeiten in großer Höhe, kann die Kabine hydraulisch nach hinten geneigt werden. Drehbar um 180° zur Kontrolle der Montage und Funktion des Gegengewichtswagens.

Zusatzausrüstung


Einscherwinde	Zur Erleichterung der Seileinscherung von Unterflaschen und neu einzuscherenden Wippwerken.
SL-Gegengewichte	max. 1500 t, Beistellung durch den Kunden.
Klimaanlage	Die Klimaanlage wird von einem angebauten Kompressor versorgt.
Schnellhubspitze einschl. Zusatzwinde H3 (Runner-Betrieb)	Länge 6,00 m, max. Tragfähigkeit 60 t. Anbaubar an den Haupt- und Hilfsausleger.
Gegengewichtswagen	Eigengewicht 200 t, zweiteilig, mit eigenem Antrieb.





Ausrüstungsvarianten

Allgemeines	Gitter-Rohrkonstruktionen aus hochfestem Feinkornbaustahl mit hydraulischer Verbolzungseinrichtung. Die Ausrüstungsvariante sind nur in Verbindung mit SL verfügbar.
Auslegervariante S, S/L	S sind schwere Ausleger, bestehend aus Zwischenstücken mit einem Systemmaß. S/L sind gestufte Ausleger bestehend aus Zwischenstücken mit zwei verschiedenen Systemmaßen. Die Abspannmittel sind als Stangen ausgeführt. Außenmaße für Typ 3628: 4000 x 3200 mm. Außenmaße für Typ 2721: 3020 x 2550 mm. Die verschiedenen Auslegertypen sind transportoptimiert ineinander geschoben.
Hauptausleger SSL/LSL (Typ 3628/2721)	bestehend aus: Fußstück Hauptausleger: 9,00 m; Zwischenstück: 6,00 m, 1 Stück (Typ 3628); Zwischenstück: 12,00 m, 7 Stück (Typ 3628); Reduzierstück: 12,00 m, 1 Stück (Typ 3628/2721); Zwischenstück: 12,00 m, 2 Stück (Typ 2721); Kopf: 3,00 m (Tragkraft 800 t), aus Hilfsausleger. Hauptauslegerlängen: 114 m bis 138 m.
SSL (Typ 3628)	bestehend aus: Fußstück Hauptausleger: 9,00 m; Zwischenstück: 6,00 m, 1 Stück (Typ 3628); Zwischenstück: 12,00 m, 8 Stück (Typ 3628); Kopf: 3,00 m (Tragkraft 1600 t). Hauptauslegerlängen: 54 m bis 114 m.
Hilfsausleger SWSL/LWSL (Typ 3628/2721)	bestehend aus: Wippstütze unten: 30,00 m; Wippstütze oben: 31,20 m; Fußstück Hilfsausleger: 15,00 m; Zwischenstück: 12,00 m, 2 Stücke (Typ 3628); Reduzierstück: 12,00 m, 1 Stück (Typ 3628/2721); Zwischenstück: 12,00 m, 5 Stück (Typ 2721); Kopf: 3,00 m (Tragkraft 800 t). Hilfsauslegerlängen: 54 m bis 120 m. Der Hilfsausleger wird an den Hauptausleger SSL unter Verwendung des Anschlußkopfes angebaut.
SWSL (Typ 3628)	bestehend aus: Wippstütze unten: 30,00 m; Wippstütze oben: 31,20 m; Fußstück Hilfsausleger: 15,00 m; Zwischenstück: 6,00 m, 1 Stück (Typ 3628); Zwischenstück: 12,00 m, 2 Stück (Typ 3628); Kopf: 3,00 m (Tragkraft 1600 t), aus Hauptausleger. Hilfsauslegerlängen: 42 m bis 54 m. Der Hilfsausleger wird an den Hauptausleger SSL unter Verwendung des Anschlußkopfes angebaut.
SFSL/LFSL (Typ 3126/2721)	wie Variante SWSL/LWSL (Typ 3628/2721), wobei der Hilfsausleger auf konstant 15° zum Hauptausleger steht und die Radiusänderung mit Wippwerk 2 durchgeführt wird.
SFSL (Typ 3126)	wie Variante SWSL (Typ 3628), wobei der Hilfsausleger auf konstant 15° zum Hauptausleger steht und die Radiusänderung mit Wippwerk 2 durchgeführt wird.
Mast 48 m (Typ 2721)	bestehend aus: Fußstück: 12,00 m; Zwischenstück: 12,00 m, 2 Stück (Typ 2721); Spitze: 12,00 m. Wipptraverse, Abspannstangen MA, Abstützung MA, Tragstangen SL.





Technical description

Crawler carrier


	Carrier comprising of carbody, two cross axles and two split-type crawler side frames with tracks. Carbody, cross axles and crawler side frames are pin-connected hydraulically. Track width: 12.2 m.
Carbody	Bending and torsion-resistant welded structure, made from high-strength fine grain structural steel (l=5700 mm, w=4000 mm, h=2600 mm, 56 600 kg).
Cross axles (2 nos.)	Bending-resistant welded structure, made from high-strength fine grain structural steel (l=11150 mm, w=2500 mm, h=3010 mm, 40 500 kg).
Crawlers (2 nos.)	Bending-resistant welded structure, made from high-strength fine grain structural steel. Front crawler: (l=8750 mm, w=3550 mm, h=2900 mm, 56 500 kg). Rear crawler: (l=8750 mm, w=3550 mm, h=2900 mm, 56 500 kg). 18 heat treated track rollers per side frame.
Drive	Each track is powered by two hydraulic motors through fully enclosed planetary gear units, running in oil. The crawlers provide independent infinitely variable control and counter-rotation capability.

Superstructure

Counterweight	max. 470 t
Frame	Welded structure made from high-strength fine grain structural steel. Torsion-resistant frame to accommodate 4 rope drums. The superstructure is of split-type design, and the rope drums dismount for ease of transport. Quick-connect multi-row roller bearing slew ring.
Drive	2 DaimlerChrysler engines type OM 442 LA, 2 x 405 kW (2 x 550 Bhp) at 2100 1/min, water-cooled. Pump distribution gearbox with variable displacement axial piston pumps and gear pump.
Rope drums	The crane equipment includes 5 rope drums (hoist I, hoist II, boom hoist, luffing hoist, and derricking hoist).
Runner winch R	
Slew system	Powered by hydraulic motors through fully enclosed planetary gear units running in oil bath. Slewing speed infinitely variable 0-0.45 1/min.
Controls	Electronic proportional valve pilot control. All crane movements are controlled by levers ergonomically positioned in the operator's cab. The working speed is infinitely variable controlled by the lever position.
Cab	Height-adjustable comfortable cab with sliding door and large hinged windscreen. Safety glass throughout. Sprung and adjustable operator's seat, and 2nd seat. Parallel wipers for front and roof window with washer, self-contained air heater. Armrest- and dashboard-mounted controls and instrumentation, hour meter, load moment indicator, radio-cassette player and 2 loudspeakers. 2 working lights. The cab tilts back hydraulically for improved operator view when working on long jibs. 180° rotation to give optimal control of counterweight carrier.

Optional equipment


Reeving winch	To simplify reeving of hook blocks and re-reeving of derrick or luffing units.
SL-counterweights	max. 1500 t, to be furnished by the customer.
Airconditioner	The airconditioner is powered by a built-on compressor.
Runner incl. auxiliary winch H3 (for runner operation)	Length 6.00 m, max. lifting capacity 60 t. Mounts on main boom and fly jib.
Counterweight carrier	200 t dead weight, split-type, self-propelled.





Boom configurations

General	Lattice-type tubular chord construction of high-strength fine grain structural steel with hydraulic pinning system. Boom configurations only with SL-combination.
S, S/L configuration	S means heavy boom, comprising of inserts of one system size. S/L means stepped boom comprising of inserts of two different boom system sizes. The boom is guyed by pendant bars. Outside dimensions for type 3628: 4000 x 3200 mm. Outside dimensions for type 2721: 3020 x 2550 mm. The boom sections slide into each other to give optimal transport dimensions.
Main boom SSL/LSL (type 3628/2721)	comprising of boom foot: 9.00 m; boom insert: 6.00 m, 1 no. (type 3628); insert: 12.00 m, 7 nos. (type 3628); tapered insert: 12.00 m, 1 no. (type 3628/2721); insert: 12.00 m, 2 nos. (type 2721); head: 3.00 m (lifting capacity 800 t), from the fly jib. Main boom lengths: 114 m up to 138 m.
SSL (type 3628)	comprising of boom foot: 9.00 m; boom insert: 6.00 m, 1 no. (type 3628); insert: 12.00 m, 8 nos. (type 3628); head: 3.00 m (lifting capacity 1600 t). Main boom lengths: 54 m up to 114 m.
Fly jib SWSL/LWSL (type 3628/2721)	comprising of lower luffing mast: 30.00 m; upper luffing mast: 31.20 m; jib foot section: 15.00 m; jib insert: 12.00 m, 2 nos. (type 3628); tapered insert: 12.00 m, 1 no. (type 3628/2721); insert: 12.00 m, 5 nos. (type 2721); head: 3.00 m (lifting capacity 800 t). Jib lengths: 54 m up to 120 m. The fly jib mounts on the SSL main boom using the adapter head.
SWSL (type 3628)	comprising of lower luffing mast: 30.00 m; upper luffing mast: 31.20 m; jib foot section: 15.00 m; jib insert: 6.00 m, 1 no.; insert: 12.00 m, 2 nos. (type 3628); head: 3.00 m (lifting capacity 1600 t), from the main boom. Jib lengths: 42 m up to 54 m. The fly jib mounts on the SSL main boom using the adapter head.
SFSL/LFSL (type 3126/2721)	same as SWSL/LWSL configuration (type 3628/2721), fly jib at 15° permanent offset, radius adjustments are made using the derricking hoist.
SFSL (type 3126)	same as SWSL configuration (type 3628), fly jib at 15° permanent offset, radius adjustments are made using the derricking hoist.
Mast 48 m (type 2721)	comprising of foot section: 12.00 m; insert: 12.00 m, 2 nos. (type 2721); mast tip: 12.00 m. Derricking bridle, mast pendant bars, mast suspension, SL counterweight pendant bars.





Descriptif technique

Châssis à chenilles


	Le châssis à chenilles consiste en une partie centrale, deux poutres transversales et deux trains de chenilles démontables en deux parties. La partie centrale, les poutres transversales et les trains de chenilles sont verrouillés hydrauliquement. Largeur de voie : 12,2 m.
Partie centrale	Construction mécano-soudée en acier de construction à haute résistance, à grains fins. (long. = 5700 mm, larg. = 4000 mm, haut. = 2600 mm, 56 500 kg).
Poutres transversales (2 pièces)	Construction mécano-soudée en acier de construction à haute résistance, à grains fins. (long. = 11150 mm, larg. = 2500 mm, haut. = 3010 mm, 40 500 kg).
Train de chenilles (2 pièces)	Construction mécano-soudée en acier de construction à haute résistance, à grains fins. Train de chenilles avant : (long. = 8750 mm, larg. = 3550 mm, haut. = 2900 mm, 56 500 kg). Train de chenilles arrière : (long. = 8750 mm, larg. = 3550 mm, haut. = 2900 mm, 56 500 kg). Chaque chenille est équipée de 18 galets d'appui dont les surfaces de roulement sont trempées.
Entraînement	Chaque train de chenilles est entraîné par 2 moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d'huile dans un carter étanche. Chaque chenille permet un mouvement individuel et opposé, réglable sans paliers.

Partie tournante

Contrepoids	max. 470 t
Cadre de la partie tournante	Construction en acier de construction à grains fins. Cadre de structure mécano-soudée de construction longitudinale pour l'installation de 4 tambours. La partie tournante se divise en deux, les tambours sont également démontables afin de faciliter le transport. Rangées de rouleaux multiples servant de jonction entre la partie tournante et le châssis avec connexion rapide.
Moteur et transmission	2 moteurs DaimlerChrysler, OM 442 LA, 2 x 405 kW (2 x 550 CV) à 2100 1/min, refroidis par eau. Boîte de distribution à pompes hydrauliques à débit variable de type à pistons axiaux et une pompe à engrenages.
Tambours	La grue est équipée de 5 tambours (treuil n°1, treuil n°2, mécanismes de relevage pour flèche et fléchettes).
Tambour runner R	
Mécanisme d'orientation	Entraîné par moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d'huile dans un carter étanche. Vitesse de rotation réglable sans paliers 0-0,45 1/min.
Commande	Pilotage électronique de soupape proportionnel. Les leviers de commande de la grue sont positionnés ergonomiquement dans la cabine. Les vitesses de travail sont réglées sans paliers par la position du levier.
Cabine	Cabine confortable, réglable en hauteur avec porte coulissante et large pare-brise relevable. Vitrage de sécurité panoramique. Siège conducteur suspendu et réglable, siège supplémentaire. Essui-glaces parallèles et lave-glaces pour pare-brise et vitre de toit, chauffage à air autonome. Commandes de grue regroupées sur accoudoirs du siège et tableau de bord avec instruments de contrôle et organes de commande, compteur horaire, contrôleur d'état de charge, radiocassette avec 2 haut-parleurs. 2 projecteurs de travail. Pour améliorer la visibilité en particulier lors de travaux à grande hauteur, la cabine peut être basculée hydrauliquement vers l'arrière. Tournante sur 180° permettant un contrôle optimal du chariot-contrepoids.

Equipements optionnels

Treuil de mouflage	Simplifiant le mouflage des crochets ainsi que des treuils de relevage.
Contrepoids-SL	max. 1500 t, à fournir par le client.
Climatisation	Climatiseur alimenté par compresseur intégré.
Runner y compris tambour auxiliaire H3 (pour l'utilisation du runner)	Longueur 6,00 m, force de levage max. 60 t. S'installe sur la flèche principale et la fléchette.
Chariot-contrepoids	200 t de poids mort, en 2 parties, auto-propulsé.





Configurations de flèche

Généralités	Eléments en treillis à membrures tubulaires, réalisés en acier de construction à haute résistance, à grains fins, avec mécanisme de brochage hydraulique. Configurations de flèche uniquement en combinaison avec SL.
Configurations S, S/L	S signifie flèche lourde comprenant des tronçons d'une seule dimension. S/L signifie les flèches comprenant des tronçons de 2 dimensions différentes. Haubanage par barres. Dimensions extérieures pour type 3628 : 4000 x 3200 mm. Dimensions extérieures pour type 2721: 3020 x 2550 mm. Les différents éléments de flèche s'emboîtent pour optimiser les dimensions de transport.
Flèche principale SSL/LSL (type 3628/2721)	comprenant : pied de flèche principale : 9,00 m; tronçon : 6,00 m, 1 élément (type 3628); tronçon : 12,00 m, 7 éléments (type 3628); tronçon conique : 12,00 m, 1 élément (type 3628/2721); tronçon : 12,00 m, 2 éléments (type 2721); tête : 3,00 m (force de levage 800 t) provenant de la fléchette. Longueurs de la flèche principale : 114 m à 138 m.
SSL (type 3628)	comprenant : pied de flèche principale : 9,00 m; tronçon : 6,00 m, 1 élément (type 3628); tronçon : 12,00 m, 8 éléments (type 3628); tête : 3,00 m (force de levage 1600 t). Longueurs de flèche principale : 54 m à 114 m.
Fléchette SWSL/LWSL (type 3628/2721)	comprenant: mât inférieur de la volée variable : 30,00 m; mât supérieur de la volée variable : 31,20 m; pied de la fléchette : 15,00 m; tronçon : 12,00 m, 2 éléments (type 3628); tronçon conique : 12,00 m, 1 élément (type 3628/2721); tronçon : 12,00 m, 5 éléments (type 2721); tête : 3,00 m (force de levage 800 t). Longueurs de fléchette : 54 m à 120 m. La fléchette s'installe sur la flèche principale SSL en utilisant la tête adaptatrice.
SWSL (type 3628)	comprenant : mât inférieur de la volée variable : 30,00 m; mât supérieur de la volée variable : 31,20 m; pied de fléchette : 15,00 m; tronçon : 6,00 m, 1 élément (type 3628), tronçon : 12,00 m, 2 éléments (type 3628); tête : 3,00 m (force de levage 1600 t), provenant de la flèche principale. Longueurs de fléchette : 42 m à 54 m. La fléchette s'installe sur la flèche principale SSL en utilisant la tête adaptatrice.
SFSL/LFSL (type 3126/2721)	idem configuration SWSL/LWSL (type 3628/2721), la fléchette étant orientée d'un angle constant de 15° par rapport à la flèche principale, variations de portée effectuées en utilisant le treuil de relevage de flèche.
SFSL (type 3126)	idem configuration SWSL (type 3628), la fléchette principale étant orientée d'un angle constant de 15° par rapport à la flèche principale, variations de portée effectuées en utilisant le treuil de relevage de flèche.
Mât 48 m (type 2721)	comprenant : pied : 12,00 m; tronçon : 12,00 m; 2 éléments (type 2721); pointe : 12,00 m. Jeu de poulies pour relevage de flèche, barres de haubanage du mât, suspension du mât, barres de suspension de contrepoids SL.

