






HEILA GRU - 42028 POVIGLIO (RE) ITALY - Via della Costituzione, 43
Tel. +39/0522/966352 R.A. - Fax +39/0522/960391 - E-mail : heila@tin.it

Serie **HL-L**
mod. **5500 2S**

GRU BASE - GRÚA BASE - GRUE STANDARD - STANDARD CRANE




CON ANTENNA 2S - CON ANTENA 2S- AVEC JIB 2S- WITH JIB 2S



**Aste stabilizzatrici
extraestensibili**
Extensiones de estabilización
extra anchura
Extension des stabilisateurs
extra-extensibles
Extra-extensible stabilizer
connecting rods

Kg 70

AUTOCARRO CONSIGLIATO - CAMION ACONSEJADO - CAMION CONSEILLÉ - RECOMMENDED TRUCK



	P.T.T.-P.M.A. P.T.A.C.-G.V.W	TARA MIN.-TARE MIN. LOWEST TARE
SENZA TRAVERSA POSTERIORE SIN TRAVESANO TRASERO SANS TRAVERSE STABILISATRICE ARRIÈRE WITHOUT REAR CROSS-BAR	9 ton	3800 Kg
CON TRAVERSA POSTERIORE CON TRAVESANO TRASERO AVEC TRAVERSE STABILISATRICE ARRIÈRE WITH REAR CROSS-BAR	7 ton	2800 Kg

Il modello della gru rappresentata e' disponibile anche con il marchio **CE** per il mercato europeo
The Crane model is also available with **CE** mark for the European Market
Le modèle de la grue représentée est disponible aussi avec marque **CE** pour le marché Européen
Das dargestellte Kranmodell ist auch mit **CE** - Zeichen für den europäischen Markt verfügbar
El modelo de la grúa representada es disponible también con marca **CE** para el Mercado Europeo

Max. momento dinamico totale

Momento max.dinamico total **daN.m 7204**
Moment dynamique total max.
Total max. dynamic moment

Peso gru base

Peso grúa base **kg 1050**
Poids de la grue standard
Standard crane weight

Peso gru con antenna

Peso grúa con antena **kg 1270**
Poids total de la grue avec jib
Total crane weight including Jib

Pressione di esercizio

Presión de trabajo **bar 225**
Pression de service
Working pressure

Rotazione non continua

Rotación no continua **360°**
Rotation non-continue
No continuous rotation

Coppia max. di rotazione

Momento torcional máx. de rotación **kg.m 520**
Couple maxi de rotation
Max. slewing torque

Serbatoio olio di serie

Tanque aceite de serie **lt 30**
Réservoir d'huile en série
Standard oil tank

Portata della pompa

Caudal de la bomba **lt/min 18÷20**
Capacité de la pompe
Pump capacity

Potenza assorbita dalla pompa

Potencia absorbida de la bomba **CV 10**
Puissance absorbée par la pompe
Power absorbed by the pump

Distributore a 5 elementi di serie

Distribuidor de 5 elementos de serie
Distributeur à 5 éléments en série
Standard distributor box with 5 functions units

Valvole di blocco sui cilindri

Válvulas de bloqueo sobre los cilindros
Valves de blocage sur les cylindres
Pilot assisted overcentre valves on the cylinders

Valvola di massima pressione sul circuito oleodinamico

Válvula de máxima presión sobre el circuito hidráulico
Valve de pression max. sur le circuit oléodynam.
Max. pressure valve on the hydraulic circuit

Comandi bilaterali di serie

Mandos bilaterales de series
Commandes bilatérales en séries
Standard bilateral controls

OPTIONALS

ACCESORIOS OPCIONALES

OPTIONALS • OPTIONALS

Limitatore di momento

Limitador de momento

Limiteur de moment

Moment limiting device

Traversa supplementare fissa

Traviesa suplementaria fija **Kg 95**

Traverse supplémentaire fixe

Supplementary fixed cross-bar

Traversa supplementare registrabile

Traviesa suplementaria registrable **Kg 125**

Traverse supplémentaire extensible

Supplementary adjustable cross-bar

Prolunga articolata idraulica

Prolongación articulada hidráulica

Rallonge articulée hydraulique

Hydraulic articulated extension

N 2 prolunghe manuali

N°2 prolongaciones manuales

N°2 rallonges manuelles

N°2 manual extensions



I dati contenuti in questa scheda sono puramente indicativi. • Los datos contenidos en estas fichas son puramente a título informativo. • Les données techniques contenues dans cette fiche sont purement indicatives. • The technical data contained in this card are only indicative.

