



Hiab XS 422 Datos básicos

Datos técnicos	EP-4 CLX	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Capacidad de elevación max. (kNm)	-	377	367	355
Alcance, extensión hidráulica (m)	13,2	15,4	16,5	20,8
Alcance, extensión manual (m)	-	-	-	-
Alcance con jib (m)	-	-	25,9	-
Alcance / capacidad de elevación (m / kg)	2,8 / 12000	3,1 / 12000	3,0 / 12000	2,9 / 12000
	4,9 / 7300	4,9 / 7800	4,9 / 7600	4,8 / 7500
	6,8 / 5100	6,8 / 5500	6,5 / 5500	6,4 / 5300
	8,8 / 3850	8,8 / 4100	8,4 / 4050	8,2 / 3900
	11,0 / 3000	11,0 / 3200	10,2 / 3200	10,1 / 2960
	13,2 / 2500	13,2 / 2620	12,2 / 2580	12,1 / 2320
	-	15,4 / 2240	14,3 / 2160	14,2 / 1880
	-	-	16,5 / 1840	16,4 / 1560
	-	-	-	18,6 / 1340
	-	-	-	20,8 / 1200
Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg)	-	-	19,0 / 690	-
	-	-	20,2 / 620	-
	-	-	21,4 / 560	-
	-	-	22,8 / 510	-
	-	-	24,3 / 470	-
	-	-	25,8 / 440	-
Angulo de giro	400 - 400	400 - 400	400 - 400	400 - 400
Altura en posición de plegado (mm)	2503	2503	2404	2422
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1575	1620	1575	1630
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	4070	4380	4540	4840
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	640 - 840	640 - 840	640 - 840	640 - 840
Peso, jib (kg)	-	-	1070	-

Hiab XS 422 E-8 HiPro

