

HK 10

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR  
BOMLU HİDROLİK VİNÇ



| KALDIRMAKAPASİTESİ<br>LIFTING CAPACITY |      | HK 10 K2                 |                           |                        |                                       |         |
|----------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|
| [M]                                    | [Kg] | [TR]                     | [EN]                      | [AR]                   | [RU]                                  |         |
| 4.07                                   | 2200 | Maksimum Hidrolik Uzanma | Max. Hydraulic Reach      | ارتفاع كار             | Макс. длина гидравлических стрел      | 7.14 m  |
| 5.64                                   | 1520 | Maksimum Mekanik Uzanma  | Max. Manuel Reach         | ارتفاع منصة            | Макс. длина с механическими стрелами  | 10.6 m  |
| 7.17                                   | 1150 | Çalışma Basıncı          | Working Pressure          | الوصول الأفقي          | Максимальное рабочее давление         | 250 Bar |
| 8.82                                   | 880  | Dönüş Açısı              | Max. Slewing Angle        | زاوية التوجيه          | Угол поворота                         | 360°    |
| 10.6                                   | 690  | Maksimum Ayak Açıklığı   | Outrigger Reach           | منصة القدرات           | Максимальное расстояние между опорами | 4.55 m  |
|                                        |      | Hidrolik Bom Sayısı      | Number of Hydraulic Booms | الجد الأقصى لضغط العمل | Кол-во гидравлических стрел           | 2       |
|                                        |      | Mekanik Bom Sayısı       | Number of Manuel Booms    | عدد الأزرع             | Кол-во механических стрел             | 2       |

| KALDIRMAKAPASİTESİ<br>LIFTING CAPACITY |      | HK 10 K3                 |                           |                        |                                       |         |
|----------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|
| [M]                                    | [Kg] | [TR]                     | [EN]                      | [AR]                   | [RU]                                  |         |
| 4.07                                   | 2180 | Maksimum Hidrolik Uzanma | Max. Hydraulic Reach      | ارتفاع كار             | Макс. длина гидравлических стрел      | 8.82 m  |
| 5.72                                   | 1470 | Maksimum Mekanik Uzanma  | Max. Manuel Reach         | ارتفاع منصة            | Макс. длина с механическими стрелами  | 12.47 m |
| 7.22                                   | 1110 | Çalışma Basıncı          | Working Pressure          | الوصول الأفقي          | Максимальное рабочее давление         | 250 Bar |
| 8.82                                   | 850  | Dönüş Açısı              | Max. Slewing Angle        | زاوية التوجيه          | Угол поворота                         | 360°    |
| 10.06                                  | 660  | Maksimum Ayak Açıklığı   | Outrigger Reach           | منصة القدرات           | Максимальное расстояние между опорами | 4.55 m  |
| 12.47                                  | 520  | Hidrolik Bom Sayısı      | Number of Hydraulic Booms | الجد الأقصى لضغط العمل | Кол-во гидравлических стрел           | 3       |
|                                        |      | Mekanik Bom Sayısı       | Number of Manuel Booms    | عدد الأزرع             | Кол-во механических стрел             | 2       |

| KALDIRMAKAPASİTESİ<br>LIFTING CAPACITY |      | HK 10 K4                 |                           |                        |                                       |         |
|----------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|
| [M]                                    | [Kg] | [TR]                     | [EN]                      | [AR]                   | [RU]                                  |         |
| 4.07                                   | 2150 | Maksimum Hidrolik Uzanma | Max. Hydraulic Reach      | ارتفاع كار             | Макс. длина гидравлических стрел      | 10.06 m |
| 5.8                                    | 1420 | Maksimum Mekanik Uzanma  | Max. Manuel Reach         | ارتفاع منصة            | Макс. длина с механическими стрелами  | 14.45 m |
| 7.3                                    | 1070 | Çalışma Basıncı          | Working Pressure          | الوصول الأفقي          | Максимальное рабочее давление         | 250 Bar |
| 8.9                                    | 820  | Dönüş Açısı              | Max. Slewing Angle        | زاوية التوجيه          | Угол поворота                         | 360°    |
| 10.06                                  | 640  | Maksimum Ayak Açıklığı   | Outrigger Reach           | منصة القدرات           | Максимальное расстояние между опорами | 4.55 m  |
| 12.47                                  | 500  | Hidrolik Bom Sayısı      | Number of Hydraulic Booms | الجد الأقصى لضغط العمل | Кол-во гидравлических стрел           | 4       |
| 14.45                                  | 390  | Mekanik Bom Sayısı       | Number of Manuel Booms    | عدد الأزرع             | Кол-во механических стрел             | 2       |



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор