

HK 20

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR
BOMLU HİDROLİK VİNÇ



KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 20 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,47	5140	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كابر	Макс. длина гидравлических стрел	10,69 m
4,76	3580	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	14,08 m
6,16	2620	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
7,55	2025	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
9,05	1585	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,35 m
10,69	1250	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Коп-во гидравлических стрел	5
12,36	995	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Коп-во механических стрел	2
14,08	800					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 20 KS2				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,9	4675	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كابر	Макс. длина гидравлических стрел	6,98 m
5,48	3200	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	10,48 m
6,98	2415	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,68	1850	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,48	1450	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,35 m
		Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Коп-во гидравлических стрел	2
		Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Коп-во механических стрел	2

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 20 KS3				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,9	4575	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كابر	Макс. длина гидравлических стрел	8,66 m
5,56	3045	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	12,36 m
7,06	2280	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,66	1760	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,46	1360	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,35 m
12,36	1065	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Коп-во гидравлических стрел	3
		Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Коп-во механических стрел	2

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 20 KS4				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,9	4500	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كابر	Макс. длина гидравлических стрел	10,46 m
5,66	2900	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	14,36 m
7,16	2165	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,76	1655	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,46	1185	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,35 m
12,36	990	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Коп-во гидравлических стрел	4
14,36	760	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Коп-во механических стрел	2

TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

