

HK 40

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR
BOMLU HİDROLİK VİNÇ



KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 40 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,73	7310	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	15,77 m
6,72	4730	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	21,19 m
8,82	2945	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,01	1955	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,33	1410	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,66 m
15,77	1105	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
18,43	750	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,19	485					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 40 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,83	6485	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	14,06 m
6,82	3680	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	18,48 m
8,92	2290	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
11,11	1525	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
13,43	1080	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
15,85	820	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
18,39	665	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
21,15	450					
24,01	280					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 40 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,13	8855	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	12,15 m
5,52	6500	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	16,37 m
7,02	4950	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,61	3620	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,31	2800	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,66 m
12,15	2265	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
14,21	1750	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
16,37	1360					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 40 YK6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,05	6485	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	14,06 m
5,44	3680	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	18,48 m
6,96	2290	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,58	1525	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,3	1080	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
12,12	820	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
14,06	665	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2
16,22	450					
18,48	280					

TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

