

HK 50

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR
BOMLU HİDROLİK VİNÇ



HK 50 L5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]
4,89	10240	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار
6,89	6080	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة
8,98	4330	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقى
11,18	3210	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه
13,47	2430	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات
15,91	1870	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل
18,57	1420	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأترع
21,17	1020			

HK 50 L6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]
4,99	10180	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار
6,99	5890	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة
9,08	4180	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقى
11,23	3080	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه
13,57	2300	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات
15,97	1750	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل
18,51	1320	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأترع
21,27	970			
24,13	620			

HK 50 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]
4,29	10735	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار
5,69	7730	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة
7,23	5800	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقى
8,93	4500	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه
10,72	3560	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات
12,66	2870	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل
14,82	2300	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأترع
17,08	1860			

HK 50 YK6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]
4,39	10420	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار
5,79	7540	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة
7,33	5650	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقى
9,03	4370	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه
10,82	3640	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات
12,72	2770	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل
14,76	2240	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأترع
17,02	1795			
19,38	1440			

HK 50 KYL5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]
4.37	10330	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار
6.18	6860	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة
8.08	4960	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقى
10.08	3730	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه
12.18	2880	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات
14.38	2250	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل
16.78	1750	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأترع
19.28	1360			

TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونى

Кран-манипулятор

