



GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / БАШЕННЫЙ КРАН /
KULE VINÇ / رافعة برجية


J180PA

A



EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001




H = Máxima altura de torre sin arriostrar (m).
Maximum tower height without fastening (m).
Hauteur maximale de tour sans ancrage (m).
Максимальная высота башни без крепления (м).
Desteksiz maksimum kule yüksekliği (m).
أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م)

* Tramo pluma / Jib section / Tronçon de flèche / Секция стрелы / Bom bölümü / أجزاء الذراع
** Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Bom ucu / مقدمة الذراع


*Tramo pluma I / Jib section I	200.40.500	ABH 100	201.23.000
*Tramo pluma II / Jib section II	200.41.500	AL 20	153.21.800
*Tramo pluma III / Jib section III	200.42.500	AS 20	160.21.010
*Tramo pluma IV / Jib section IV	200.43.500	ASR 20	160.21.200
*Tramo pluma V / Jib section V	200.44.500	TL 20	153.31.000
*Tramo pluma VI / Jib section VI	200.45.300	TL 20-5,6	204.31.400
**Punta pluma / Jib end	200.45.700	TS 20-5,6	204.31.200
***Plumín/Jib extensión	200.46.000	TS 20-5,6A	204.31.500
BLI 6-20-5,6H	166.20.000	TSR 20-5,6	204.31.000
BSI 8-20-5,6H	166.20.200	TSR 20-5,6A	204.31.300
BSRI 8-20-5,6H	166.20.500	TM 20PAL-5,6	166.35.500

*** Plumín/Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела / Vinç kolu / ريشة اضافية

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /
TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /
STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة



- TL 20
- TL 20-5,6
- TS 20-5,6A
- TS 20-5,6
- TSR 20-5,6A
- TSR 20-5,6



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة







Fecha / Date: 08-05-2014



CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال							J180PA.A
SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					6000 kg
		SR -6000 kg					
	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف						@ (m)
(m)	50	45	40	35	30	25	
50	3000	3900	5000	6000	6000	6000	36,1
45	—	4200	5300	6000	6000	6000	37,3
40	—	—	5400	6000	6000	6000	37,7
35	—	—	—	6000	6000	6000	35
30	—	—	—	—	6000	6000	30

SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					6000 / 12000 kg
SR/DR - 6000 / 12000 kg							
	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (м) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف						@ (m)
(m)	50	45	40	35	30	25	
50	2700	3600	4650	6000	6000 / 7800	6000 / 10300	35,1 / 22,5
45	—	3900	5000	6000 / 6400	6000 / 8200	6000 / 10700	36,2 / 23
40	—	—	5100	6000 / 6500	6000 / 8300	6000 / 10800	36,6 / 23,2
35	—	—	—	6000 / 6600	6000 / 8400	6000 / 10900	35 / 23,2
30	—	—	—	—	6000 / 8600	6000 / 11100	30 / 23,5

		- Con el plumín colocado reducir los valores del diagrama de cargas en 300kg. - With jib extension assembled reduce the load diagram values in 300kg.		*opcional / *optional / *en option *опция / *opsiyonel / *اختياري			
		Plumín: - Carga: 2000kg a tiro directo para cualquier alcance. Jib extension: - Load: 2000kg direct pull for any jib reach.		EC 6070 VF		*EC 100120 VF	
				2000 kg		0 ... 72 m/min	
						0 ... 120 m/min	

CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية										J180PA.A		
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري												
		EC6070VF 44,1 kW		*EC100120VF 73,5 kW		TG2020VF 2x7,3 kW	OG1507VF 2x5,5 kW	EP6015VF 44,1 kW	TH2006 15 kW			
		3	6		3	6		0...20 m/min		0...0,2 0,2...0,35 0,35...0,7 r/min sl/min	1,5 min	0,6 m/min
		6	12		6	12		 400V 50Hz				
		0...35	0...17,5		0...60	0...30		P _{TOTAL} (EC6070VF + OG1507VF + EP6015VF) = 99,2 kW P _{TOTAL} (*EC100120VF + OG1507VF + EP6015VF) = *128,6 kW				
					H ≤ SR 364 m DR 182 m							



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 – C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

Fecha / Date: 08-05-2014



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل J180PA.A						
DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562
Torre /Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2938
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3604
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4262
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران			6,240	2,550	3,057	8710
Estructura punta de torre sin base Tower head structure without base Structure de porte-flèche sans base Структура верхней секции башни без основания Tabansız kule başının yapısı هيكل رأس البرج بدون قاعدة			11,57	1,947	2,000	4440
Conjunto punta de torre sin base y con pasteca Tower head assembly without base and with reeving block Groupe porte-flèche sans base et avec moufle Верхняя секция башни без основания и с блоком Tabansız kule başının makara düzeneği ile birleştirilmesi مجموعة رأس البرج مع بكرة			11,760	2,150	2,967	5790
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	[I]		9,180	2,040	1,595	1425
	[II]		10,160	1,226	1,555	1325
	[III]		10,160	1,226	1,555	1195
	[IV]		10,160	1,226	1,555	955
	[V]		5,270	1,226	1,555	600
	[VI]		8,015	1,258	1,645	1125
Plumín/Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела / Vinç kolu / ريشة اضافية			7,141	0,852	1,315	285
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Bom ucu / مقدمة الذراع			1,785	2,375	1,455	347
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуснаст / Kanca takımı / بكرة Gancho / Hook			1,287 0,200	0,392 0,233	1,988 0,897	590 120
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع			5,000	0,300	0,450	975
Estructura contrapluma / Counterjib structure / Structure de contre-flèche / Структура противовесной консоли / kuiruk yapısı هيكل الذراع المعاكس			7,110	1,875	0,540	1145
Contrapluma con mecanismos / Counterjib with mechanisms / Contre-flèche avec mécanismes / Противовесная консоль с механизмами / Mekanizmalı kuyruk الذراع المعاكس مع الآليات			7,110	2,230	1,819	7295
Mecanismos Mechanisms Mécanismes de Механизмы Mekanizmalar آليات كهربائية	Elevación carga / Hoisting / levage de charge / Подъем аруза / Yük kaldırma / رافع الحمولة		1,919	2,110	1,540	2900
	Elevación pluma / Luffing / Relevage de flèche / Подъем стрелы / Yük kaldırma ve indirme / رافع الذراع		1,948	2,170	1,400	3250
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصّة وكابينة			3,420	2,060	2,400	1095
Transporte torre de montaje/ Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب		TM20PAL-5,6 	9.550	2.070	2.520	5.690

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل						J180P.A
BSRI 8-20-5,6H	H (m)	32,4	40,4	46	51,9	
	LI=12t P (t)	LI + 48	LI + 60	LI + 84	LI + 108	
BSI 8-20-5,6H	H (m)	32,4	40,4	46		
	LI=12t P (t)	LI + 48	LI + 60		LI + 84	
BLI 6-20-5,6H	H (m)	28,5		38,6		
	LI=12t P (t)	LI + 72		LI + 84		

H: Altura de torre / Tower height / Hauteur du tour / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yükseklığe karşılık gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 – C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة


Fecha / Date: 08-05-2014



COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / KULE KOMPOZİSYONLARI / مكونات البرج

J180PA.A




T: Torre / Tower / Tour / Башня / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte / Transport / Transport / Транспортировка / Taşıma / نقل



H=50,5 m + AS20

8x



7x

HIGH CUBE 40'


1x

FLAT RACK 40'

Ancho 2,4 m wide

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق

J180PA.A



$h_{max} = TS20-5,6T + 2 \times TS20-5,6 + TS20-5,6A + 3 \times TL20-5,6 + 2 \times TL20$

TS20-5,6T: 160.32.600



Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415
20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa]
ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN

Tel. +34 943 - 18 70 00
Fax. +34 943 - 18 70 20
E-mail: jaso@jaso.com
http://www.jaso.com

Fecha / Date: 08-05-2014



FEM 1005 - C25

DELEGACION / DELEGATION

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق، دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة