

Schnellmontagekran

Fast self erecting tower crane
Grue à montage rapide



TK 3712

DIN 15018 H1 B3



Besondere Merkmale

Automatische Abspindelvorrichtung
Komplett straßenverfahrbar mit Turm (26 m) und Ausleger (40 m) ohne Teiledemontage
Feuerverzinkung an Turm und Ausleger
Auslegerluftmontage mit minimalem Platzbedarf
Halbausgefahrte Betriebsstellung des Turmes
Während Montage um 360° schwenkbar

Automatische Katzseilnachspannung
Durch Schleifringkörper unbegrenztes Drehen in jeder Richtung
stufenloses Drehwerk
frequenzreguliert mit Wirbelstrombremse

Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten.

Special Features

Automatic support device
Road transport possible with complete tower (26 m) and jib (40 m) without sectional disassembly
Hot galvanized tower and jib
Jib assembly above ground with little space required
Can operate with half telescoped tower
360° rotatable during assembly

Automatic trolley cable rope tension device
Slewing in every direction by unlimited slip rings
Variable slewing drive, frequency regulated with eddy current brake

In case of technical improvement, subject to revision without notice.

Caractéristiques particulières

Dispositif de débobinage automatique
Transport complet avec tour 26 m et flèche 40 m, sans aucun démontage
Tour et flèche galvanisés à chaud
Montage de la flèche en l'air avec un besoin de surface réduite
Prêt à l'emploi à mi-extension de la tour
Rotation possible à 360° pendant le montage

Système automatique des tendeurs de chariotage
Le collecteur permet des rotations indéfinies dans chaque sens
Rotation, modulation de fréquence à courante de Foucault

Sous réserve de modification, dû au développement technique.

KSD Kransysteme GmbH

Schillerstraße 30 - 38
D-66482 Zweibrücken
Telefon: (0 63 32) 92 18 - 0
Telefax: (0 63 32) 92 18 - 40
e-Mail: ksd@ksd-kransysteme.de
Internet: www.ksd-kransysteme.de

Überreicht durch / Presented by / Présenté par: