

狭い現場でより大きな実力。さらに高度な安全性

定格総荷重表(アウトリガ設置・全周吊り)
アウトリガ最大張出し(H型、X型共4.45m)

単位:ton

作業半径 (m)	ブーム長					補ジブ	
	4.5m	7.8m	11.1m	14.4m	17.7m	16.4m	21.4m
1.0	8.00(4.90)	4.90					
1.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00			
2.0	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	
2.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.0	8.10(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.5	5.30(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
4.0		4.50	4.50	4.00	4.00	1.40	1.40
4.5		3.95	3.95	3.60	3.60	1.40	1.40
5.0		3.40	3.40	3.20	3.15	1.40	1.40
5.5		3.00	3.00	2.90	2.90	1.40	1.40
6.0		2.70	2.70	2.60	2.60	1.40	1.40
7.0		2.25(5.8m)	2.20	2.20	2.20	1.40	1.40
8.0			1.80	1.85	1.90	1.40	1.40
9.0			1.50	1.55	1.65	1.40	1.25
10.0			1.25	1.35	1.45	1.40	1.10
11.0			1.22(10.1m)	1.17	1.28	1.23	1.00
12.0				1.00	1.10	1.05	0.90
13.0				0.80	0.90	0.87	0.83
4.0				0.75(13.4m)	0.75	0.70	0.76
15.0					0.61	0.60	0.70
16.0					0.50	0.57(15.3m)	0.65
17.0					0.46(16.7m)		0.58
18.0							0.50
19.0							0.42
20.0							0.35
21.0							0.30(20.3m)
危険角度	—	—	—	—	—	—	—

()内数値はLW80M

定格総荷重表(アウトリガ設置・全周吊り)
アウトリガ中間張出し(H型、X型共3.6m)

単位:ton

作業半径 (m)	ブーム長					補ジブ	
	4.5m	7.8m	11.1m	14.4m	17.7m	16.4m	21.4m
1.0	8.00(4.90)	4.90					
1.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00			
2.0	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	
2.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.5	5.30(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
4.0		4.50	4.50	4.00	4.00	1.40	1.40
4.5		3.95	3.95	3.60	3.60	1.40	1.40
5.0		3.40	3.40	3.20	3.15	1.40	1.40
5.5		3.00	3.00	2.90	2.90	1.40	1.40
6.0		2.55	2.55	2.50	2.60	1.40	1.40
7.0		2.00(6.8m)	1.88	2.05	2.10	1.40	1.40
8.0			1.42	1.56	1.65	1.40	1.40
9.0			1.05	1.25	1.30	1.30	1.25
10.0			0.80	1.00	1.10	1.05	1.10
11.0			0.77(10.1m)	0.80	0.90	0.85	0.98
12.0				0.60	0.74	0.70	0.82
13.0				0.45	0.60	0.58	0.68
14.0				0.41(13.4m)	0.45	0.44	0.55
15.0					0.35	0.33	0.45
16.0					0.25	0.30(15.3m)	0.35
17.0					0.20(16.7m)		0.30
18.0							0.22
19.0							0.16
危険角度	—	—	—	—	—	—	—

()内数値はLW80M

定格総荷重表(アウトリガ設置・全周吊り)
アウトリガ中間張出し(H型、X型共2.7m)

単位:ton

作業半径 (m)	ブーム長					補ジブ	
	4.5m	7.8m	11.1m	14.4m	17.7m	16.4m	21.4m
1.0	8.00(4.90)	4.90					
1.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00			
2.0	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	
2.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.0	6.10(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	1.40
3.5	4.45	4.15	4.15	4.00	4.00	1.40	1.40
4.0		3.30	3.30	3.30	3.62	1.40	1.40
4.5		2.65	2.65	2.65	2.92	1.40	1.40
5.0		2.15	2.15	2.18	2.45	1.40	1.40
5.5		1.80	1.80	1.83	2.07	1.40	1.40
6.0		1.50	1.50	1.55	1.77	1.40	1.40
7.0		1.15(6.8m)	1.08	1.15	1.33	1.28	1.35
8.0			0.70	0.87	1.00	0.98	1.00
9.0			0.45	0.65	0.77	0.75	0.80
10.0			0.30	0.46	0.57	0.55	0.65
11.0			0.27(10.1m)	0.30	0.42	0.40	0.50
12.0				0.19	0.30	0.28	0.40
13.0					0.19	0.17	0.30
14.0							0.20
危険角度	—	—	—	16°	33°	19°	36°

()内数値はLW80M

定格総荷重表(アウトリガ設置・全周吊り)
アウトリガ最小張出し(H型1.65m、X型2.2m)

単位:ton

作業半径 (m)	ブーム長					補ジブ	
	4.5m	7.8m	11.1m	14.4m	17.7m	16.4m	21.4m
1.0	8.00(4.90)	4.90					
1.5	8.00(4.90)	4.90	4.90	4.00			
2.0	5.40(4.90)	4.90	4.90	4.00	4.00	1.40	
2.5	3.60	3.45	3.45	3.45	3.85	1.40	1.40
3.0	2.70	2.50	2.50	2.55	2.80	1.40	1.40
3.5	2.05	1.85	1.85	2.00	2.15	1.40	1.40
4.0		1.40	1.40	1.55	1.70	1.40	1.40
4.5		1.15	1.10	1.25	1.38	1.36	1.40
5.0		0.90	0.87	1.00	1.12	1.11	1.25
5.5		0.70	0.65	0.80	0.93	0.92	1.05
6.0		0.53	0.47	0.63	0.77	0.76	0.89
7.0		0.30(6.8m)	0.20	0.37	0.49	0.48	0.60
8.0				0.17	0.28	0.27	0.40
9.0							0.25
10.0							0.13
危険角度	—	—	43°	51°	56°	52°	58°

()内数値はLW80M

定格総荷重表(アウトリガなし・前方吊り)

単位:ton

作業半径	ブーム長さ	ブーム
	4.5m-7.8m	
3.5m		1.00
4.0m		1.00
4.5m		1.00
5.0m		1.00

上記の定格総荷重表は水平堅土上でのアウトリガなしの値。
(フック重量および吊り金具重量を含む)

注意

アウトリガ使用時の注意

(1) 定格総荷重表は、アウトリガを水平堅土上に設置した時の値で、太線より上側は強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。

(2) 定格総荷重表は、フック重量及び吊り金具の重量を含んだ値です。

	ブーム		シングルトップ・スリッパ
フック種類	8トン	4.9トン	1.4トン
重量	69kg	66kg	21kg

(3) 定格総荷重表は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

(4) ブームの長さが規定の長さをこえる場合は、規定の長さか1段上のブーム長さのいずれか小さい定格総荷重で、作業を行ってください。

(5) シングルトップ作業の定格総荷重は、ブームの定格総荷重より、70kg差引いた値とし、かつ限度は1400kgです。

(6) 各ブーム長さでのフックのワイヤロープ巻掛本数は、下表の通りです。ただしロープ1本当たりの荷重は、主巻は1333kg以下、補巻は1400kg以下です。

フック種類	8トン		4.9トン	1.4トン
ブーム長さ(M)	4.5	7.8~17.7	4.5~17.7	シングルトップ・スリッパ
巻掛本数(本)	6	4	4	1

(7) 自由降下作業は、原則としてフックのみを降下させるときに使用してください。やむをえず吊り荷を自由降下させる場合は、定格総荷重表の値の1/5以下とし、急激なブレーキ操作は避けて下さい。

(8) スリッパを伸長したままブーム作業を行う場合は、定格総荷重より吊り具の重量のほかに170kg差引いて下さい。

アウトリガ不使用時の注意

(1) 定格総荷重表は、クレーンを水平堅土上に設置した時の値であり、実際の作業では、地盤、作業面などを十分考慮の上使用して下さい。

(2) 定格総荷重表は、フック重量及び吊り金具の重量を含んだ値で、タイヤ空気圧が規定圧の状態です。

(3) 前方吊りのみで作業を行って下さい。前方吊りは、ブームが車体中心から左右1度の範囲内で行って下さい。側方吊りはできません。

(4) 自由降下作業は行わないで下さい。

(5) 定格総荷重表は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

(6) 静止時のクレーン作業は、パーキングブレーキ及び補助ブレーキを効かせた状態で行って下さい。

(7) 走行吊りを行う場合は、荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h以下で行って下さい。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキ、走行中のクレーン作業は避けて下さい。

タイヤ種類	前 輪	後 輪
チューブレスラジアル(11R22.5-16PR)	8.00	8.00

タイヤ空気圧規定値(kg/cm²)

定格総荷重表 サスペンションロック装着率(オプション)

アウトリガなし

単位:ton


前方吊り				全周吊り			
作業半径 (m)	ブーム長			作業半径 (m)	ブーム長		
	4.5m	7.8m	11.1m		4.5m	7.8m	11.1m
1.0	4.90	4.90		1.0	3.30	3.20	
1.5	4.90	4.90	4.90	1.5	3.30	3.20	3.10
2.0	4.45	4.35	4.30	2.0	2.40	2.25	2.20
2.5	3.75	3.60	3.60	2.5	1.75	1.60	1.60
3.0	3.20	3.10	3.00	3.0	1.30	1.20	1.15
3.5	2.70	2.55	2.50	3.5	1.00	0.90	0.85
4.0		2.00	1.95	4.0		0.65	0.60
4.5		1.60	1.55	4.5		0.45	0.40
5.0		1.30	1.25	5.0		0.30	0.25
5.5		1.05	1.05	危険角度	--		55°
6.0		0.90	0.85				
7.0		0.66(5.8m)	0.55				
8.0			0.28				
危険角度	--		35°				

サスペンションロック(オプション)使用時


上記アウトリガ不使用時の注意(1)~(6)の他に下記の注意が必要です。

(1) 定格総荷重表は、フック重量、及び吊り金具の重量を含んだ値で、タイヤ空気圧が規定圧の状態かつ、サスペンションシリンダをロックした場合の値です。

(2) 前方作業と全周作業では、定格総荷重が異なりますので前方領域から側方領域へ旋回する場合には、過荷重になる恐れがあり十分注意して下さい。前方のクレーン作業は、主ジブが車体中心から左右1°ずつの範囲で行って下さい。



作業半径揚程図



上図はアウトリガ最大張出時の作業半径と地上揚程の関係を示し、ブームのたわみを含んでいません。

