



View thousands of Crane Specifications on [FreeCraneSpecs.com](http://FreeCraneSpecs.com)

# MD 12005

# PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

## BAIXO PESO, MAIOR FORÇA E AGILIDADE DURANTE AS APLICAÇÕES DE CARGA E DESCARGA






# A FERRAMENTA IDEAL MAIOR VERSATILIDADE AO SEU NEGÓCIO

# 06

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



**SISTEMA REGENERATIVO**  
EFICIÊNCIA E AGILIDADE

Equipado de série, este sistema proporciona aumento de 30% na velocidade de abertura das lanças se comparado aos guindastes comuns, através da recuperação do óleo dentro do circuito. Isto gera um aumento da eficiência em qualquer tipo de aplicação.



**BOMBA DE PISTÕES BOSCH REXROTH / LEDUC**  
MAIOR DURABILIDADE

Com design construtivo altamente resistente e compacto, esta bomba fornece ao equipamento maior eficiência e durabilidade, além de evitar contaminações dentro do circuito.



**OPCIONAIS**  
VERSATILIDADE AO EQUIPAMENTO

Além do controle remoto, também estão disponíveis o malha, inclinômetro, semáforo e o calço para sapatas.



**CONTROLE REMOTO (OPCIONAL)**  
SEGURANÇA E FLEXIBILIDADE

Com este opcional, o operador pode deslocar-se em até 100 m fora das áreas de risco evitando acidentes, além de permitir uma melhor visualização da área operacional.



**PARADA DE EMERGÊNCIA**  
OPERAÇÃO SEGURA

Ao acionar este botão (que está localizado em ambos os lados da base do equipamento), todos os movimentos do guindaste são bloqueados, evitando acidentes e tornando a operação mais segura.




**FILTRO DE ALTA PRESSÃO**  
LIMPEZA GARANTIDA

Este item de série garante a limpeza do óleo, evitando contaminações no comando, cilindros e válvulas.




### DIMENSÕES (mm)



### DADOS TÉCNICOS (NBR 14768)

Momento máximo de elevação	12,0 tm
Capacidade máxima de elevação	3000 kg
Alcance horizontal	13,8 m
Ângulo de giro	360°
Torque de giro	1,4 tm
Abertura das sapatas	5,0 m
Espaço para montagem (std.)	1,05 m
Largura em posição de transporte	2,59 m
Pressão máxima de trabalho	300 bar
Vazão recomendada da bomba	35 a 50 l/min
Peso	1750 kg

### VERSÃO BV2B - (3H/2M)





# LIFETIME EXCELLENCE

**OS GUINDASTES ARTICULADOS PALFINGER SÃO EQUIPAMENTOS DE ALTO DESEMPENHO E CICLO DE VIDA SUPERIOR. REPRESENTAM A ESCOLHA MAIS ECONÔMICA E CONFIÁVEL DO MERCADO. A MELHOR OPÇÃO, DESDE A SOLUÇÃO PROCURADA ATÉ O MOMENTO DA SUA REVENDA.**

O MELHOR VALOR DE REVENDA

AS MELHORES SOLUÇÕES

O MELHOR DESEMPENHO

O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO



O MAIS SEGURO

O MAIS ECOLÓGICO

O MAIS CONFIÁVEL

O MAIS INOVADOR

Para maiores informações acesse: [www.palfinger.com](http://www.palfinger.com)



Acesse nosso canal no Youtube  
[www.youtube.com/PalfingerBR](http://www.youtube.com/PalfingerBR)

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão.

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170 - Fone (54) 3026.7000 / Fax (54) 3026.7001  
Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: [vendas@palfinger.com](mailto:vendas@palfinger.com)  
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366