




TOPKIT F3/29B




TOPKIT F3/29B

Potain




Cotes *Abmessungen* Dimensions *Dimensiones*





Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire
0,2 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von  ist 0,2 t
der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,2 t
from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quí-
tar 0,2 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.

Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos



$H > H_{maxi}$: nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$: Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$: consult us

- In service
- Out of service

 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.



Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30 			34	6	365m >365m .	55	40,5	
				68	3					
				17	12					
				34	6					
		33 PC 30 			3,5	6	408m >408m .	33	24	
					19	6				
					38	3				
					1,75	12				
					9,5	12				
					19	6				
	Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4		7,5 30 60			6	4,4
	Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 55		0 → 0,8 tr/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard ▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	SA 458  R ≥ 9m	▲ RT 324 C1 2V		12,5-25			2 x 7	2 x 5,2	
			▲▲ RT 325 C1		16			2 x 5	2 x 3,7	
		VA664  R ≥ 12m	▲▲▲ RC 446 AR H ≤ 31 m		10-50			4 x 6,8	4 x 5	
			▲ RT 443 A1 2 V		15-30			4 x 5	4 x 3,7	
			▲▲ RT 426 C1		16			2 x 6,5	2 x 4,8	
			▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,3m		10-50			4 x 6,8	4 x 5	
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia electrica necesaria		380 V 50 HZ 	Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red					RCS : 75kVA PC : 60kVA		
			Groupe électrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogeno					.		

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

Potain

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY

Tél. (7) 633.81.81 Télex 330 179

EXPORT: 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE

F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001

POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF

Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745

POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG

Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

