






SGT 5012TL



LOADS CARGAS

Counterweight Contrapeso	Jib Length Comprimento da lança	Kg / m		m	12	15	23	28	33	40	45	50
		5000	2500									
13000kg	50 m		28,4 m	5000	2500	2500	2500	2500	2100	1600	1400	1250
5x2000kg+2x1500kg	L51+L52+L53+L42+L43+L44+L45	15,2 m		5000	5000	3200	2500	2100	1600	1400	1250	
11500kg	45 m		29,5 m	5000	2500	2500	2500	2200	1700	1500		
5x2000kg+1x1500kg	L51+L52+L53+L42+L43+L45	15,8 m		5000	5000	3300	2600	2200	1700	1500		
1100kg	40 m		30,3 m	5000	2500	2500	2500	2200	1800			
4x2000kg+2x1500kg	L51+L52+L53+L42+L45	16,2 m		5000	5000	3400	2700	2200	1800			
9000kg	33 m		30,1 m	5000	2500	2500	2500	2250				
3x2000kg+2x1500kg	L51+L52+L53+L43+L45	16,2 m		5000	5000	3400	2700	2250				
7000kg	28 m		28 m	5000	2500	2500	2500					
2x2000kg+2x1500kg	L51+L52+L53+L45	15 m		5000	5000	3100	2500					
5000kg	23 m		23 m	5000	2500	2500						
1x2000kg+2x1500kg	L51+L53+L45	12,3 m		5000	4000	2500						



REACTIONS REAÇÕES

BALLAST TABLE AND MAXIMUM REACTIONS FOR ALL JIB VERSIONS TABELA DE LASTRO E REAÇÕES MÁXIMAS PARA TODAS AS VERSÕES DE LANÇA						
H m	A / B		C			
	Z kN	P kN	Mv kNm	P kN	Rh kN	Mt kNm
21	450	347	882	333	22	66
24	450	354	908	342	25	66
27	450	363	942	351	29	66
30	450	372	982	360	32	66
33	500	395	1026	369	35	66
36	500	406	1075	378	38	66
39	600	443	1127	387	41	66
42	750	494	1185	396	45	66

CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS

Motions Movimento		Speed Velocidade	Motor's power Pot. dos motores
	Hoisting Elevação	0 a 88 m/min.	15 kW
		0 a 44 m/min.	
	Slewing Orientação	0 a 1 r.p.m.	2x3 daN.m
	Trolleying Distribuição	0 a 60 m/min.	3 kW
	Travelling Translação	15 m/min.	2x3 kW
	Electric power / Potência total		30 kVA
	Tension / Tensão		400 v ±5% (50 Hz)
* Option / Opção			




SGT 5012TL

PARTS
ELEMENTOS

		A (m)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
Jib section Lança		11950	1300	2250	2900
Jib section Lança		5200	1160	1650	535
Jib section Lança		5200	1160	1650	510
Jib section Lança		11820	1160	1210	820
Jib section Lança		5100	1160	1210	260
Jib section Lança		5100	1160	1210	230
Jib section Lança		6570	1300	1350	290
Tower section 12m Tramo torre 12m		11985	1160	1160	2800
Tower section 6m Tramo torre 6m		6075	1160	1160	1510
Tower section 3m Tramo torre 3m		3120	1160	1160	870
Telescopic section Tramo telescopagem		3090	1385	1385	890
Head section Cabeçote		2150	1320	2320	2800
Counter-jib Contra-lança		9350	1380	560	2000
Cross shaped base Chassis		5530	500	750	1250
Cross shaped base Chassis		2270	360	750	635
Ballast Contra-peso		1160	320	2405	1500
		1160	330	2950	2000
Foundation tower Tramo de encastrar		1275	1160	1160	450

LOAD DIAGRAM
DIAGRAMA DE CARGAS



SPEED DIAGRAM
DIAGRAMA DE VELOCIDADE

